



COMUNE DI CASTROLIBERO
- PROVINCIA DI COSENZA -

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ANFITEATRO COMUNALE

ANALISI DEI PREZZI - FORNITURE

Tav. PDE 17.b

R.U.P.

Arch. Salvatore Mannarino

PROGETTISTA

Ing. Gianpaolo Rosa

Approvazioni

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Codice	Oggetto dell'analisi opere e provviste necessarie alla formazione dell'oggetto	Categoria	Unità di misura	Prezzo elementare	Quantità	Totale	% Incidenza sul Totale
A.P.09	<p>Fornitura di seduta monoscocca, con schienale alto, a doppia falda, da fissare su mensola fronte gradone. La seduta deve essere conforme alle ultime disposizioni FIFA / UEFA nonchè rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939, UNI EN 12727:2002 (livello 4 – severo). La monoscocca deve essere stampata ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta (con colore indicato dalla D.L.), ignifugo, classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana), ed additivata nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. La monoscocca deve essere composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali di spessore 2,5 / 3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio, in modo da impedire la presa durante atti di vandalismo. La superficie della seduta deve essere liscia per facilitare l'opera di pulizia. Nel sedile deve essere presente un foro integrato in modo da portare i liquidi nella parte posteriore, evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Le dimensioni della scocca devono essere le seguenti: larghezza 430 mm, profondità 450 mm, altezza schienale 340 mm. La seduta deve essere dotata di una targhetta numerata, in materiale plastico (o alluminio), di dimensioni minime 45x18 mm, situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. La targhetta deve essere fissata a mezzo di n. 2 rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti vandalo. A supporto della scocca deve essere fornita anche una mensola in poliammide (o acciaio), con distanziale, fronte gradone, ignifuga, con classe di reazione al fuoco 1. La seduta dovrà essere fissata alla mensola in 4 punti a mezzo di viti autofilettanti. Il fissaggio dell'assieme sul fronte del gradone deve avvenire in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8/M10 (inclusi nella fornitura). E' altresì compreso ogni altro onere per dare la fornitura completa per la successiva posa in opera a regola d'arte.</p>						
	1) Seduta monoscocca con schienale alto e mensola in poliammide (o acciaio), con distanziale	Materiali	cad	29.70	1.000	29.700	
	<i>Totale materiali</i>					29.700	92.24%
	2) Trasporto	Trasporto	cad	2.50	1.000	2.500	
	<i>Totale trasporti</i>					2.500	7.76%
Prezzo Totale			cad	€32.20			

Codice	Oggetto dell'analisi opere e provviste necessarie alla formazione dell'oggetto	Categoria	Unità di misura	Prezzo elementare	Quantità	Totale	% Incidenza sul Totale
A.P.10	<p>Fornitura di seduta monoscocca, con schienale alto, a doppia falda, da fissare direttamente sulla pedata del gradone. La seduta deve essere conforme alle ultime disposizioni FIFA / UEFA nonchè rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939, UNI EN 12727:2002 (livello 4 – severo). La monoscocca deve essere stampata ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta (con colore indicato dalla D.L.), ignifugo, classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana), ed additivata nella massa con sostanza resistente ai raggi UV. La monoscocca deve essere composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali di spessore 2,5 / 3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio, in modo da impedire la presa durante atti di vandalismo. La superficie della seduta deve essere liscia per facilitare l'opera di pulizia. Nel sedile deve essere presente un foro integrato in modo da portare i liquidi nella parte posteriore, evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Le dimensioni della scocca devono essere le seguenti: larghezza 430 mm, profondità 450 mm, altezza schienale 340 mm. La seduta dovrà essere dotata di una targhetta numerata, in materiale plastico (o alluminio), di dimensioni minime 45x18 mm, situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. La targhetta deve essere fissata a mezzo di n. 2 rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti vandalo. Il fissaggio della seduta sulla pedata del gradone deve avvenire in 4 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8/M10 (inclusi nella fornitura). E' compreso altresì ogni altro onere per dare la fornitura completa per la successiva posa in opera a regola d'arte.</p>						
	1) Seduta monoscocca con schienale alto	Materiali	cad	20.00	1.000	20.000	
						20.000	88.89%
	2) Trasporto	Trasporto	cad	2.50	1.000	2.500	
						2.500	11.11%
Prezzo Totale			cad	€22.50			