



COMUNE DI CASTROLIBERO  
- PROVINCIA DI COSENZA -

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  
ANFITEATRO COMUNALE

FORNITURA SEDUTE MONOSCOCCA -  
SPECIFICHE TECNICHE

Tav. PDE 03

R.U.P.

Arch. Salvatore Mannarino

PROGETTISTA

Ing. Gianpaolo Rosa

Approvazioni

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



## INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. SPECIFICHE TECNICHE SEDUTE.....	3
3. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA.....	5



## 1. PREMESSA

Con tale documento si precisano, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici delle sedute previste nel progetto dei lavori di "Ristrutturazione Anfiteatro Comunale". La presente relazione tecnica contiene, inoltre, la descrizione delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni della fornitura prevista.



## 2. SPECIFICHE TECNICHE SEDUTE

Le sedute, in numero di 1.073, devono essere del tipo monoscocca, con schienale alto, a doppia falda così da consentire ai fruitori la massima comodità.

La seduta deve essere conforme alle ultime disposizioni FIFA/UEFA nonchè rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939, UNI EN 12727:2002 (livello 4 – severo).

La monoscocca deve essere stampata ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo (con colore a scelta della D.L.), classe di reazione al fuoco 1 (Normativa Italiana) ed additivata nella massa con sostanza resistente ai raggi UV.

La monoscocca deve essere composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali di spessore 2,5 / 3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio in modo da impedire la presa durante atti di vandalismo.

La superficie della seduta deve essere liscia per facilitare l'opera di pulizia. Nel sedile deve essere presente un foro integrato in modo da portare i liquidi nella parte posteriore, evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca.

Le dimensioni della scocca devono essere le seguenti: larghezza 430 mm, profondità 450 mm, altezza schienale 340 mm. La seduta dovrà essere dotata di una targhetta numerata (secondo quanto riportato nell'elaborato PDE 09 – Pianta con disposizione delle sedute), in materiale plastico (o alluminio), di



dimensioni minime 45x18 mm, situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. Il tutto fissato a mezzo di n. 2 rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti vandalo.

Per n° 1073 sedute, a supporto della scocca deve essere fornita anche una mensola in poliammide (o acciaio), con distanziale, fronte gradone, ignifuga con classe di reazione al fuoco 1. La seduta dovrà essere fissata alla mensola in 4 punti a mezzo di viti autofilettanti. Il fissaggio dell'assieme sul fronte del gradone deve avvenire in 3 punti a mezzo di tasselli ad espansione M8/M10 (inclusi nella fornitura).

Per n° 18 sedute la scocca deve essere fissata direttamente sulla pedata del gradone a mezzo di 4 tasselli ad espansione M8/M10 (inclusi nella fornitura).



### 3. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Ogni seduta dovrà essere offerta prevedendo la consegna onsite, presso l'Anfiteatro comunale, situato in località Rusoli, via Fausto Gullo, del Comune di Castrolibero (CS).