


08-900
28-500900
37-984000
36-987800
56-908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

INFO SHOP SLOW FOOD - manutenzione di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali)
[rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data ___/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	VOCI A MISURA					
1 21CL.AT.10.52 0.a (M)	NOLI - Autocarro con gru - Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T	ora	24,00			
2 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km	mc	22,50			
3 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	22,50			
4 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	650,00			
5 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.	kg	700,00			
6 21CL.PR.E.016 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02	kg	100,00			
7 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.	kg	700,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
8 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	300,00			
9 21CL.PR.E.016 0.10.f (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.	kg	300,00			
10 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03.	kg	300,00			
11 21CL.PR.E.016 0.10.h (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.	kg	400,00			
12 21CL.PR.E.016 0.10.i (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02.	kg	350,00			
13 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	300,00			
14 21CL.PR.E.016 0.10.q (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Altri materiali isolanti CER 17.06.04.	kg	200,00			
15 21CL.PR.E.016 0.10.r (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.	kg	150,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01.	kg	300,00			
17 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	250,00			
18 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02	kg	200,00			
19 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,70			
20 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,80			
21 21CL.PR.E.117 0.120.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	20,00			
22 21CL.PR.E.117 0.40.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	50,00			
23 21CL.PR.E.117 0.50.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	25,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
24 21CL.PR.E.117 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	15,00			
25 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq	mq	30,00			
26 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero.	mq	10,00			
27 21CL.PR.E.162 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento	mq	4,40			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
28 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	mq	69,30			
29 21CL.PR.E.162 0.20.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per esterni su pareti verticali: - con malta di cemento	mq	15,40			
30 21CL.PR.E.162 0.30.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta di cemento	mq	4,95			
31 21CL.PR.E.163 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm - Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio	mq	37,80			
32 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	375,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
33 21CL.PR.E.211 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero. -	mq	120,00			
34 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile	mq	375,00			
35 21CL.PR.E.212 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	120,00			
36 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - -	mq	10,00			
37 21CL.PR.E.214 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	26,00			
38 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro	mq	26,00			
39 21CL.PR.E.214 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	91,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
40 21CL.PR.L.014 0.20.c (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: unipolare 10 A, serie componibile	cad	22,00			
41 21CL.PR.L.014 0.20.g (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 220 V c.a.	cad	15,00			
42 21CL.PR.L.015 0.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di prese componibili e monoblocco - PRESE COMPONIBILI E MONOBLOCCO monoblocco 2P+T 10,16 A bipasso	cad	25,00			
43 21CL.PR.L.017 0.20.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m	cad	2,00			
44 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
45 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm ²	m	235,00			
46 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti	mc	7,00			
47 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume	mc	18,00			
48 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	9,00			
49 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti -	mq	58,00			
50 21CL.PR.R.021 00.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano -	mq	17,60			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
51 21CL.PR.R.021 00.50.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - con acqua e sabbia micronizzata	mq	64,80			
52 21CL.PR.R.021 00.70.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - sverniciatore chimico	mq	14,00			
53 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profonditàPer tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	5,10			
54 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	4,50			
55 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici -	mq	13,20			
56 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	6,00			
57 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	97,38			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
58 21CL.PR.R.029 0.60.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI MANTI - Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. -	m	30,00			
59 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione	mc	2,50			
60 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione	m	10,50			
61 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. -	kg	60,00			
62 21CL.PR.R.059 0.10.b (M)	RECUPERO - OPERE DI RIPRISTINO SU TETTI - Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di - - Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove	m	48,00			
63 21CL.PR.R.061 0.10.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra - -	m	24,00			
64 21CL.PR.R.061 0.100.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte - -	m	8,40			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
65 21CL.PR.R.061 0.150.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Correzioni telai in legno - - Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno	mq	24,00			
66 21CL.PR.R.061 0.30.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Media riparazione di infissi - -	mq	10,00			
67 21CL.PR.R.061 0.50.b (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Compenso addizionale - - portoni di accesso a fabbricati	mq	2,42			
	T O T A L E €					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


	<p><i>(diconsi € - in lettere)</i></p> <p>Pari a Ribasso del _____ %</p>					
	<p><i>(ribasso in lettere)</i></p> <p>Data,</p> <p>IL CONCORRENTE</p> <p><i>(Timbro e firma)</i></p>					
	<div> <p>Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione</p> <p>euro _____</p> </div>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

08-900
28-500900
37-984000
36-987800
56-908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

BOTTEGHE D'ARTE - manutenzione di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali)

[rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data __/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	VOCI A MISURA					
1 21CL.PR.C.081 0.60.g (M)	Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. - Scaldacqua verticale elettrico da l 120	cad	1,00			
2 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km	mc	9,00			
3 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	9,00			
4 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	850,00			
5 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.	kg	650,00			
6 21CL.PR.E.016 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02	kg	110,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.	kg	500,00			
8 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	500,00			
9 21CL.PR.E.016 0.10.f (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.	kg	250,00			
10 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03.	kg	510,00			
11 21CL.PR.E.016 0.10.h (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.	kg	200,00			
12 21CL.PR.E.016 0.10.i (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02.	kg	350,00			
13 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	250,00			
14 21CL.PR.E.016 0.10.q (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Altri materiali isolanti CER 17.06.04.	kg	150,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
15 21CL.PR.E.016 0.10.r (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.	kg	90,00			
16 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01.	kg	250,00			
17 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	250,00			
18 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02	kg	130,00			
19 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,70			
20 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,80			
21 21CL.PR.E.117 0.120.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	20,00			
22 21CL.PR.E.117 0.40.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	24,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
23 21CL.PR.E.117 0.50.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	25,00			
24 21CL.PR.E.117 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	15,00			
25 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq	mq	15,00			
26 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero.	mq	42,00			
27 21CL.PR.E.162 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento	mq	2,20			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
28 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	mq	58,80			
29 21CL.PR.E.162 0.20.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per esterni su pareti verticali: - con malta di cemento	mq	15,40			
30 21CL.PR.E.162 0.30.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta di cemento	mq	4,95			
31 21CL.PR.E.163 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm - Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio	mq	52,20			
32 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	405,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
33 21CL.PR.E.211 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero. -	mq	72,00			
34 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile	mq	405,00			
35 21CL.PR.E.212 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	72,00			
36 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - -	mq	10,00			
37 21CL.PR.E.214 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	26,00			
38 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro	mq	26,00			
39 21CL.PR.E.214 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	91,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
40 21CL.PR.L.014 0.20.c (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: unipolare 10 A, serie componibile	cad	22,00			
41 21CL.PR.L.014 0.20.g (M)	Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando tipo da incasso - DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 220 V c.a.	cad	15,00			
42 21CL.PR.L.015 0.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di prese componibili e monoblocco - PRESE COMPONIBILI E MONOBLOCCO monoblocco 2P+T 10,16 A bipasso	cad	25,00			
43 21CL.PR.L.017 0.20.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m	cad	2,00			
44 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
45 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm ²	m	235,00			
46 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti	mc	11,00			
47 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume	mc	21,00			
48 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	13,50			
49 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti -	mq	58,73			
50 21CL.PR.R.021 00.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano -	mq	17,60			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
51 21CL.PR.R.021 00.50.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - con acqua e sabbia micronizzata	mq	43,20			
52 21CL.PR.R.021 00.70.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - sverniciatore chimico	mq	14,00			
53 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profonditàPer tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	3,60			
54 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	5,40			
55 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici -	mq	15,40			
56 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	6,00			
57 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	73,43			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
58 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione	mc	3,50			
59 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione	mq	9,30			
60 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. -	kg	55,00			
61 21CL.PR.R.061 0.10.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra - -	mq	42,00			
62 21CL.PR.R.061 0.100.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte - -	mq	10,50			
63 21CL.PR.R.061 0.150.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Correzioni telai in legno - - Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno	mq	42,00			
64 21CL.PR.R.061 0.30.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Media riparazione di infissi - -	mq	42,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
65 21CL.PR.R.061 0,50.b (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Compenso addizionale - - portoni di accesso a fabbricati T O T A L E €	mq	2,42			
	<i>(diconsi € - in lettere)</i> Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i> Data, IL CONCORRENTE <i>(Timbro e firma)</i> <div>Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione euro _____</div>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

00-900
40-500
36-900
56-908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

CAFE' CONCILIARY ROOM - rigenerazione edilizia di rudere centenario in via umberto I fgl. 6 partt. 137/179/260 39.307857, 16.193707 WGS84
[rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data __/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	VOCI A MISURA					
1 21CL.AT.10.15 5.g (M)	NOLI - Betoniera ad azionamento elettrico, data a nolo funzionante, senza manovratore - Mescolatrice per malte	ora	220,00			
2 21CL.PR.C.013 0.10.c (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte - tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4	m	10,00			
3 21CL.PR.C.013 0.10.d (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte - tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7	m	15,00			
4 21CL.PR.C.031 0.50.a (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 2+2 da 1"	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
5 21CL.PR.C.031 0.50.c (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 4+4 da 1"	cad	1,00			
6 21CL.PR.C.071 0.40.d (M)	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri: C Cilindro Verticale C = 600	cad	1,00			
7 21CL.PR.C.071 0.90.a (M)	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, colettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). - Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti. Potenza nominale dei motori: P (kW) $Q = 0/3/6$ $H = 5,2/4,0/2,7$ $P = 2 \times 0,74$	cad	1,00			
8 21CL.PR.C.081 0.60.i (M)	Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 21CL.PR.C.091 0.140.d (M)	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6	cad	3,00			
10 21CL.PR.C.091 0.80.k (M)	Estintore a polvere da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	2,00			
11 21CL.PR.C.091 0.90.b (M)	Estintore ad anidride carbonica CO2, da 2 kg, classe 34BC	cad	1,00			
12 21CL.PR.E.011 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - PREPARAZIONE DELLE AREE - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato - Scavo di pulizia o scotico	mq	150,00			
13 21CL.PR.E.012 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere - Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 mt	mc	30,40			
14 21CL.PR.E.013 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SCAVI ESEGUITI A MANO - - Scavo a sezione aperta o di sbancamento	mc	6,00			
15 21CL.PR.E.013 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SCAVI ESEGUITI A MANO - Scavo a sezione obbligata, in terredi qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo - per profondità fino a 2 m	mc	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 21CL.PR.E.013 0.60.a (M)	OPERE CIVILI - SCAVI ESEGUITI A MANO - - Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua	mc	4,00			
17 21CL.PR.E.014 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - RINTERRI - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere -	mc	18,00			
18 21CL.PR.E.015 0.1.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto - - Eseguito con mezzo meccanico	mc	30,00			
19 21CL.PR.E.015 0.1.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto - - Eseguito a mano anche in zone disagiate	mc	18,00			
20 21CL.PR.E.015 0.2.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto - - per trasporti fino a 10 km	mc	36,00			
21 21CL.PR.E.015 0.2.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto - - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	108,00			
22 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km	mc	15,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
23 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	50,00			
24 21CL.PR.E.015 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro -	mc	60,00			
25 21CL.PR.E.015 0.50.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m - per percorsi fino a 50 m	mc	32,00			
26 21CL.PR.E.015 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume	mc	80,00			
27 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	500,00			
28 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.	kg	450,00			
29 21CL.PR.E.016 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02	kg	600,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
30 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	350,00			
31 21CL.PR.E.016 0.10.f (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.	kg	500,00			
32 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03.	kg	650,00			
33 21CL.PR.E.016 0.10.i (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02.	kg	750,00			
34 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	650,00			
35 21CL.PR.E.016 0.10.m (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02.	kg	250,00			
36 21CL.PR.E.016 0.10.n (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.	kg	650,00			
37 21CL.PR.E.016 0.10.q (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Altri materiali isolanti CER 17.06.04.	kg	400,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
38 21CL.PR.E.016 0.10.r (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.	kg	150,00			
39 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01.	kg	1250,00			
40 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	354,75			
41 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02	kg	600,00			
42 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,50			
43 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,60			
44 21CL.PR.E.016 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere di smaltimento in discarica per inerti	t	3,00			
45 21CL.PR.E.016 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI - - Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
46 21CL.PR.E.016 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI - - Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di cessione ai fini della ammissibilità in discarica o a recupero	cad	1,00			
47 21CL.PR.E.031 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: - 300 kg/mc	mc	15,23			
48 21CL.PR.E.031 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi.In fondazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ²	mc	21,54			
49 21CL.PR.E.031 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi.In elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ²	mc	7,90			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
50 21CL.PR.E.031 0.40.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm - Rck 35 N/mm ²	mc	2,52			
51 21CL.PR.E.031 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Per Rampe, Scale e pianerottoli - Rck 35 N/mm ²	mc	8,00			
52 21CL.PR.E.032 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI - - per impiego di inerti con D max 20 mm	mc	20,00			
53 21CL.PR.E.033 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - - per opere di fondazione	m ²	29,25			
54 21CL.PR.E.033 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - - per opere in elevazione	m ²	41,20			
55 21CL.PR.E.033 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m ² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. - Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m ² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.	m ²	66,60			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
56 21CL.PR.E.033 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Fornitura e posa in opera di casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete: - per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco	mq	19,60			
57 21CL.PR.E.034 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ARMATURE - Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 - Acciaio in barre per armature	kg	1050,00			
58 21CL.PR.E.034 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - ARMATURE - Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio	kg	850,00			
59 21CL.PR.E.035 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - GIUNTI - Fornitura e posa in opera di profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: - con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti	m	12,00			
60 21CL.PR.E.035 0.30.c (M)	OPERE CIVILI - GIUNTI - Fornitura e posa in opera di profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: - con profilo da inserire sul bordo del getto	m	24,00			
61 21CL.PR.E.071 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - MASSETTI PER POSA GUAINA - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione -- con malta di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi, e cemento e rete di ripartizione	mq	110,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
62 21CL.PR.E.072 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI - Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mq	150,00			
63 21CL.PR.E.072 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI - Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente - per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	mq	450,00			
64 21CL.PR.E.078 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI - Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegagure, legature e tagli. Misurato per la superfice netta - Zincorete per posa di massi di sottofondo	mq	240,00			
65 21CL.PR.E.079 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VESPAI - Fornitura e posa in opera di vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore -	mc	22,50			
66 21CL.PR.E.079 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - VESPAI - Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza - Pietrame calcareo	mc	9,60			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
67 21CL.PR.E.088 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE - Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm - spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	mq	60,00			
68 21CL.PR.E.101 0.120.a (M)	OPERE CIVILI - ISOLAMENTI TERMICI PER COPERTURE PIANE - Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio gas impermeabile multistrato a base di alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilità termica dichiarata $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$, resistenza a compressione $> 150 \text{ kPa}$, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da ente terzo, dimensioni $1200 \times 600 \text{ mm}$ - spessore 30 mm	mq	140,00			
69 21CL.PR.E.101 0.120.b (M)	OPERE CIVILI - ISOLAMENTI TERMICI PER COPERTURE PIANE - Fornitura e posa in opera di isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione da pagarsi a parte, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio gas impermeabile multistrato a base di alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilità termica dichiarata $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$, resistenza a compressione $> 150 \text{ kPa}$, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da ente terzo, dimensioni $1200 \times 600 \text{ mm}$ - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	1362,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
70 21CL.PR.E.106 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO PARETE ESTERNA/INTERNA - Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in cartongesso dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti con un foglio multistrato a base di alluminio su entrambe le facce, coefficiente di conducibilità termica dichiarata $\lambda_D = 0,022$ W/mK, resistenza a compressione >150 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento superiore a 5.000 kg/mq, conforme alla norma UNI EN 13165, dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD certificata da Ente terzo, dimensioni 1200 x 600 mm: - spessore 40 mm	mq	90,00			
71 21CL.PR.E.116 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782, a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI EN 10346) protetta nella fascia superiore da un rivestimento anticorrosivo ed insonorizzante a base di un composto plastico stabilizzato dello spessore di 1,5 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: - con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,50 mm	mq	135,00			
72 21CL.PR.E.117 0.120.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	27,00			
73 21CL.PR.E.117 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: - diametro 200 mm	cad	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
74 21CL.PR.E.117 0.40.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	80,00			
75 21CL.PR.E.117 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	35,00			
76 21CL.PR.E.121 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: - armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm	m ²	66,00			
77 21CL.PR.E.121 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: - armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m ²	m ²	66,00			
78 21CL.PR.E.123 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - MANTI IMPERMEABILI SINTETICI - Fornitura e posa in opera di protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore -	m ²	170,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
79 21CL.PR.E.131 10.70.a (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI INDUSTRIALI - Fornitura e posa in opera di pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali - spessore 2 mm	mq	110,00			
80 21CL.PR.E.137 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI IN GOMMA PVC VINILICI E LINILEOUM - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale - dello spessore di 3,2 mm	mq	24,00			
81 21CL.PR.E.137 0.130.a (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI IN GOMMA PVC VINILICI E LINILEOUM - - Fornitura e posa in opera di formazione di guscio contro parete atta ad eliminare il deposito di polveri e batteri, compresa la fornitura e posa, con colla a base di policloroprene, resine sintetiche e solventi, dell'elemento sottoguscio in gomma arrotondato e preformato ad angolo, e l'onere aggiuntivo per modellare il pavimento, ad esclusione del materiale della pavimnetazione vinilica da pagarsi a mq secondo le voci di elenco	ml	55,00			
82 21CL.PR.E.137 0.130.b (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI IN GOMMA PVC VINILICI E LINILEOUM - - Sovrapprezzo per termosaldature dei teli, eseguita con idonea attrezzatura e compreso la fresatura dei giunti, la termosaldatura del cordone a colore abbinato al pavimento e/o rivestimento, il taglio. Gli sfridi e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	ml	20,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
83 21CL.PR.E.137 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI IN GOMMA PVC VINILICI E LINILEOUM - Fornitura e posa in opera di gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale - con alzata	mq	6,00			
84 21CL.PR.E.153 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - RIVESTIMENTI IN GOMMA PVC VINILICI E LINILEOUM - Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: - spessore 4 mm	mq	26,40			
85 21CL.PR.E.162 0.50.c (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.Per interni su pareti verticali - con malta idraulica	mq	120,00			
86 21CL.PR.E.162 0.60.c (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa di intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.Per esterni su pareti verticali: - con malta idraulica	mq	100,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
87 21CL.PR.E.175 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO - Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti - con due lastre di cartongesso, di cui una idrorepellente di colore verde, su entrambi i lati della parete	mq	90,00			
88 21CL.PR.E.181 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA - Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri anche bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scormiciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua - di douglas	mq	4,62			
89 21CL.PR.E.181 30.10.b (M)	OPERE CIVILI - CONTROTELAI ED OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO - Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta - Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10	m	26,00			
90 21CL.PR.E.181 30.70.b (M)	OPERE CIVILI - CONTROTELAI ED OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO - Fornitura e posa in opera di mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scormiciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero: - larghezza oltre 12 fino a 15 cm	m	52,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
91 21CL.PR.E.182 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - PORTE IN LEGNO PRODOTTE INDUSTRIALMENTE - Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia - laccata	cad	3,00			
92 21CL.PR.E.183 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO - Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210; - a battente spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	14,00			
93 21CL.PR.E.191 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo - in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	5000,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
94 21CL.PR.E.191 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiera, ecc. compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi - in acciaio S355 JR	kg	450,00			
95 21CL.PR.E.191 0.70.e (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: - Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte	kg	400,00			
96 21CL.PR.E.191 0.90.a (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti - Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti	kg	350,00			
97 21CL.PR.E.193 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX - Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili - Grigliato pedonabile industriale	kg	169,00			
98 21CL.PR.E.194 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIAIATURE - Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 2-1/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini - sabbiatura SA 2-1/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron	kg	6500,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
99 21CL.PR.E.201 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - VETRI FLOAT, STAMPATI E STRATIFICATI - Fornitura e posa in opera di vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0.76 mm conforme UNI EN 12543 - spessore 3 + 3 mm	mq	14,00			
100 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	96,00			
101 21CL.PR.E.211 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero. -	mq	90,00			
102 21CL.PR.E.212 0.40.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	96,00			
103 21CL.PR.E.212 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	90,00			
104 21CL.PR.E.214 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte - smalto oleosintetico opaco	mq	27,00			
105 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro	mq	27,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
106 21CL.PR.E.221 0.200.a (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE - Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero. - Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione	mq	15,00			
107 21CL.PR.I.011 0.140.a (M)	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	cad	4,00			
108 21CL.PR.I.011 0.70.a (M)	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	cad	5,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
109 21CL.PR.I.011 0.80.a (M)	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	cad	2,00			
110 21CL.PR.I.012 0.30.a (M)	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte - Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
111 21CL.PR.I.012 0.60.a (M)	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte - Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando	cad	1,00			
112 21CL.PR.I.013 0.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;b) miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - Vaso igienico - bidet per disabili	cad	1,00			
113 21CL.PR.I.013 0.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispuzzo, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per eventuale inclinazione,d) mensole pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell'è inclinazione;compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
114 21CL.PR.1.021 0.10.d (M)	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Valvola di ritegno a clapet di diametro 1"	cad	3,00			
115 21CL.PR.1.021 0.100.d (M)	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di guarnizione e di ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Filtro a Y in bronzo di diametro 1"	cad	1,00			
116 21CL.PR.1.021 0.140.b (M)	Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a m 3, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante - Stacco per collegamento a contatore acqua	cad	1,00			
117 21CL.PR.1.021 0.50.d (M)	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Saracinesca in ottone di diametro 1"	cad	1,00			
118 21CL.PR.1.031 0.10.d (M)	- Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 100	m	40,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
119 21CL.PR.L.011 0.170.d (M)	Fornitura e posa in opera di punto presa 10A per ambienti fino a mq. 16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa 16A in vista IP 5X	cad	22,00			
120 21CL.PR.L.011 0.290.d (M)	Fornitura e posa in opera di punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A - Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1-interruttore magnetotermico 16/A 220 V potere di interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista IP 5X	cad	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
121 21CL.PR.L.011 0.30.d (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A per ambienti oltre i mq. 16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm²1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP5X	cad	9,00			
122 21CL.PR.L.011 0.330.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto presa TV con impianto derivato - Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco;-scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa TV con impianto derivato Presa TV derivata con tubo corrugato leggero	cad	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
123 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata- Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A	cad	11,00			
124 21CL.PR.L.019 0.20.c (M)	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40 - Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670, IMQ Centralini da incasso per 8 moduli mm 228x170x17	cad	1,00			
125 21CL.PR.L.019 0.70.c (M)	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con portello - Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90	cad	1,00			
126 21CL.PR.L.021 0.100.a (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x1,5 mm ²	m	40,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
127 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm ²	m	60,00			
128 21CL.PR.L.021 0.100.c (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x4 mm ²	m	40,00			
129 21CL.PR.L.021 0.100.d (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x6 mm ²	m	35,00			
130 21CL.PR.L.021 70.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 220 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
131 21CL.PR.L.021 70.40.a (M)	Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 220 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale	cad	1,00			
132 21CL.PR.L.024 0.130.a (M)	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40	m	70,00			
133 21CL.PR.L.024 0.30.d (M)	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32	m	25,00			
134 21CL.PR.L.024 0.30.f (M)	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50	m	35,00			
135 21CL.PR.L.024 0.60.c (M)	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25	m	70,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
136 21CL.PR.L.025 0.20.d (M)	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23 -48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 160x130x70	cad	20,00			
137 21CL.PR.L.031 40.10.b (M)	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W	cad	5,00			
138 21CL.PR.L.038 0.40.i (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W	cad	18,00			
139 21CL.PR.L.041 0.10.a (M)	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W	cad	6,00			
140 21CL.PR.L.051 0.100.d (M)	COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, INSTALLATO SU PASSERELLA sezione 30x4 mm	m	1,00			
141 21CL.PR.L.051 0.120.a (M)	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
142 21CL.PR.L.051 0.30.e (M)	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm ¹	m	25,00			
143 21CL.PR.L.052 0.10.b (M)	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m	cad	5,00			
144 21CL.PR.L.052 0.40.a (M)	POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm	cad	5,00			
145 21CL.PR.L.054 0.50.a (M)	Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN bipolare	cad	1,00			
146 21CL.PR.L.082 0.10.d (M)	ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 3 elementi, banda passante 47-54 MHz	cad	1,00			
147 21CL.PR.L.101 0.10.h (M)	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5	m	50,00			
148 21CL.PR.L.102 0.20.f (M)	PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS doppia schermata, per cavi FTP	cad	10,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
149 21CL.PR.L.151 0.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W	cad	3,00			
150 21CL.PR.L.151 0.10.b (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 8 W	cad	6,00			
151 21CL.PR.M.08 10.100.b (M)	Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettieria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) - Convettore a circolazione naturale PS = 750	cad	2,00			
152 21CL.PR.M.08 10.100.g (M)	Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettieria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) - Convettore a circolazione naturale PS = 2000	cad	1,00			
153 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	10,80			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
154 21CL.PR.R.021 0.100.c (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: - diametro foro da 110 a 150 mm	m	12,00			
155 21CL.PR.R.021 0.60.c (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidottis conglomerato cementizio - profondità di taglio da 151 mm a 200 mm	m	62,00			
156 21CL.PR.R.021 40.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DELLE DEMOLIZIONI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	13,50			
157 21CL.PR.R.023 0.10.c (M)	RECUPERO - ESECUZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza oltre i cm 10	mq/cm	12,50			
158 21CL.PR.R.024 0.10.b (M)	RECUPERO - TAGLI DI MURATURE, SOLAI E PARTIZIONI IN CLS - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo - In muratura di pietrame	mc	1,92			
159 21CL.PR.R.024 0.30.c (M)	RECUPERO - TAGLI DI MURATURE, SOLAI E PARTIZIONI IN CLS - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo - Di calcestruzzo armato	mc	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
160 21CL.PR.R.026 0.10.b (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MASSETTI E PAVIMENTI - Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: - eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	15,00			
161 21CL.PR.R.043 0.130.b (M)	RECUPERO - SOLAI - Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro speciale di altezza pari a 5 cm, fornito e posto in opera su predisposta armatura in ferro portante da conteggiarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, spezzoni di tondino a cavallo delle testate, getto di conglomerato cementizio preconfezionato per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata in malta cementizia di spessore pari ad 1 cm ed ogni altro onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature secondo i seguenti spessori di lamiera - spessore 10/10 mm, del peso fino a 13 kg	mq	18,00			
162 21CL.PR.S.041 0.40.a (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm	cad	6,00			
163 21CL.PR.S.041 0.50.a (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm	cad	6,00			
164 21CL.PR.S.041 0.60.b (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm	cad	2,00			
165 21CL.PR.S.041 0.70.a (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio: posizionamento a parete	cad	14,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
166 21CL.PR.U.041 0.10.b (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE COMPLEMENTARI - Rinfianco con sabbia o sabbietta anche proveniente da riciclo e conforme alla EN 12620:2002 e smi, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso - Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano	mc	4,50			
167 21CL.PR.U.041 0.20.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE COMPLEMENTARI - - Pulitura pozzetto di fogna con idropulitrice ad alta pressione a qualunque profondità, compreso l'asporto delle materie putride, eseguito a macchina. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, sono esclusi i dispositivi di sicurezza che saranno valutati a parte in considerazione della specifica condizione operativa.	cad	2,00			
168 21CL.PR.U.041 0.20.b (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE COMPLEMENTARI - - Realizzazione di culla all'interno dei pozzetti in calcestruzzo prefabbricato, previo il taglio della parte superiore del tubo passante, con letto, rinfianco, adeguate pendenze in cls cementizio fino a raggiungere la quota di taglio del tubo, onde eliminare ristagno dei reflui all'interno dei pozzetti e facilitare l'immissione degli stessi nella condotta. Sono altresì compresi i tagli e le sigillature, con malta di cemento di tutte le parti innestate e giuntate.	cad	2,00			
169 21CL.PR.U.042 0.190.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero - Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	kg	80,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
170 21CL.PR.U.042 0.20.c (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 40x40x40 cm	cad	5,00			
171 21CL.PR.U.042 0.20.g (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 80x80x80 cm	cad	2,00			
172 21CL.PR.U.042 0.30.c (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiaccio con calcestruzzo cementizio, il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 40x40x45 cm	cad	5,00			
173 21CL.PR.U.042 0.30.j (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiaccio con calcestruzzo cementizio, il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 80x80x85 cm	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
174 21NV.BP.I.052 1.001 (M)	Fornitura e posa di apparato per scarico condensa, con tubi in pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm, raccordi per tubi in pvc rigido per scarico acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329: curva a 45°: Ø esterno 32 mm, raccordi per tubi in pvc rigido per scarico acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329: derivazione a 45°: Ø esterno 32 mm; tutto compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluse apertura e chiusura di tracce, da computare a parte; misurato a metro lineare di linea installata	m	70,00			
175 DEI 025093d (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 × 1,0 mm	m	30,00			
176 DEI 025093e (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 × 1,0 mm	m	7,00			
177 DEI 025093g (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 × 1,0 mm	m	40,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
178 DEI 025093h (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 × 1,0 mm	m	35,00			
179 DEI 025093i (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 × 1,0 mm	m	45,00			
180 DEI 035001a (M)	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie: alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 12,1 kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili	cad	1,00			
181 DEI 035005a (M)	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore	cadauno	3,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
182 DEI 035006a (M)	Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore	cadauno	1,00			
183 DEI 035007 (M)	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio, funzione back up e duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone	cadauno	4,00			
184 DEI 035019b (M)	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: a vista: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 35/32 dBA	cad	4,00			
	T O T A L E €					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

00-900
40-500
87-900
56-908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

EX CHIESA S. MARIA DELLA STELLA - rigenerazione borgo storico - abbattimento barriere architettoniche ed opere complementari
[rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Data __/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	VOCI A MISURA					
1 21CL.AT.10.15 5.g (M)	NOLI - Betoniera ad azionamento elettrico, data a nolo funzionante, senza manovratore - Mescolatrice per malte	ora	80,00			
2 21CL.PR.E.011 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - PREPARAZIONE DELLE AREE - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato - Scavo di pulizia o scotico	mq	175,00			
3 21CL.PR.E.012 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere - Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 mt	mc	34,80			
4 21CL.PR.E.014 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - RINTERRI - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere -	mc	25,20			
5 21CL.PR.E.015 0.1.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto - - Eseguito con mezzo meccanico	mc	25,00			
6 21CL.PR.E.015 0.1.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto - - Eseguito a mano anche in zone disagiate	mc	22,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 21CL.PR.E.015 0.2.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto - - per trasporti fino a 10 km	mc	36,00			
8 21CL.PR.E.015 0.2.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto - - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	252,00			
9 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km	mc	20,00			
10 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	55,00			
11 21CL.PR.E.015 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro -	mc	55,00			
12 21CL.PR.E.015 0.50.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m - per percorsi fino a 50 m	mc	12,00			
13 21CL.PR.E.015 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume	mc	30,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14 21CL.PR.E.015 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	9,00			
15 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	300,00			
16 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	553,50			
17 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03.	kg	250,00			
18 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	363,00			
19 21CL.PR.E.016 0.10.m (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02.	kg	150,00			
20 21CL.PR.E.016 0.10.n (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.	kg	250,00			
21 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01.	kg	350,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
22 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	250,00			
23 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02	kg	400,00			
24 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,50			
25 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,60			
26 21CL.PR.E.016 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere di smaltimento in discarica per inerti	t	3,00			
27 21CL.PR.E.031 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: - 300 kg/mc	mc	4,38			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
28 21CL.PR.E.031 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ²	mc	6,72			
29 21CL.PR.E.031 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - CALCESTRUZZO, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm ²	mc	4,80			
30 21CL.PR.E.032 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI - - per impiego di inerti con D max 20 mm	mc	20,00			
31 21CL.PR.E.033 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - - per opere di fondazione	m ²	31,20			
32 21CL.PR.E.033 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - - per opere in elevazione	m ²	35,20			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
33 21CL.PR.E.034 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ARMATURE - Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 - Acciaio in barre per armature	kg	650,00			
34 21CL.PR.E.034 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - ARMATURE - Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. - Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio	kg	250,00			
35 21CL.PR.E.079 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - VESPAI - Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza - Pietrame calcareo	mc	9,60			
36 21CL.PR.E.191 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo - in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1600,00			
37 21CL.PR.E.191 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiera, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi - in acciaio S355 JR	kg	350,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
38 21CL.PR.E.191 0.70.e (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: - Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee dritte	kg	200,00			
39 21CL.PR.E.191 0.90.a (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti - Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti	kg	250,00			
40 21CL.PR.E.193 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX - Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili - Grigliato pedonabile industriale	kg	299,00			
41 21CL.PR.E.194 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIAUTURE - Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 2-1/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini - sabbiatura SA 2-1/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron	kg	2500,00			
42 21CL.PR.E.214 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte - smalto oleosintetico opaco	mq	37,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
43 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro	mq	37,00			
44 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A	cad	0,00			
45 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm ²	m	50,00			
46 21CL.PR.L.041 0.10.b (M)	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	7,00			
47 21CL.PR.U.071 0.310.b (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita - - esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	cad	7,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
48 21CL.PR.U.071 0.370.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma - - T O T A L E €	mq	175,00			
	<i>(diconsi € - in lettere</i> Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i> Data, IL CONCORRENTE <i>(Timbro e firma)</i> <div>Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione euro _____</div>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

98.900
48.500
37.900
56.908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

EX CHIESA S. GIOVANNI - rigenerazione del borgo storico - manutenzione di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali e simili)
[rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data __/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	VOCI A MISURA					
1 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km	mc	10,50			
2 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	10,50			
3 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	450,00			
4 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.	kg	500,00			
5 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.	kg	200,00			
6 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	690,70			
7 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03.	kg	250,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
8 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	360,00			
9 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01.	kg	200,00			
10 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	250,00			
11 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,34			
12 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,25			
13 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq	mq	30,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero.	mq	10,00			
15 21CL.PR.E.162 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento	mq	14,40			
16 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	mq	73,50			
17 21CL.PR.E.162 0.30.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta di cemento	mq	4,95			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
18 21CL.PR.E.163 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm - Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio	mq	37,80			
19 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	341,25			
20 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile	mq	525,00			
21 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - -	mq	10,00			
22 21CL.PR.L.015 0.30.a (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: portafusibile unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensi	cad	7,00			
23 21CL.PR.L.015 0.30.c (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: interruttore automatico magnetotermico unipolare, portata fino a 16 A	cad	4,00			
24 21CL.PR.L.015 0.30.d (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: interruttore automatico magnetotermico bipolare, con un solo polo prot	cad	3,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
25 21CL.PR.L.017 0.20.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m	cad	2,00			
26 21CL.PR.L.017 0.20.o (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m	cad	4,00			
27 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
28 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm ²	m	235,00			
29 21CL.PR.L.021 40.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafico e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodattario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a rel ^è	cad	2,00			
30 21CL.PR.L.021 60.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di rel ^è di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.	cad	3,00			
31 21CL.PR.L.022 00.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 500 A	cad	2,00			
32 21CL.PR.L.064 0.50.b (M)	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile	cad	2,00			
33 21CL.PR.L.115 0.10.f (M)	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
34 21CL.PR.L.117 0.10.b (M)	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	cad	2,00			
35 21CL.PR.L.118 0.20.a (M)	Minitrasmettitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato	cad	1,00			
36 21CL.PR.L.118 0.30.a (M)	Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato	cad	1,00			
37 21CL.PR.L.151 0.80.a (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 8 W	cad	6,00			
38 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti	mc	5,00			
39 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume	mc	21,00			
40 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	9,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
41 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti -	mq	78,75			
42 21CL.PR.R.021 00.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano -	mq	17,60			
43 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	5,10			
44 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	4,50			
45 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici -	mq	13,20			
46 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	16,00			
47 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	78,75			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
48 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione	mc	2,50			
49 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione	mq	10,50			
50 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. -	kg	60,00			
51 21CL.PR.R.059 0.10.b (M)	RECUPERO - OPERE DI RIPRISTINO SU TETTI - Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di - - Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove	mq	180,00			
52 21CL.PR.R.061 0.10.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra - -	mq	24,00			
53 21CL.PR.R.061 0.100.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte - -	mq	8,40			
54 21CL.PR.R.061 0.150.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Correzioni telai in legno - - Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno	mq	24,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
55 21CL.PR.R.061 0.30.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Media riparazione di infissi - -	mq	10,00			
56 21CL.PR.R.061 0.50.b (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Compenso addizionale - - portoni di accesso a fabbricati	mq	3,74			
	T O T A L E €					
	<i>(diconsi € - in lettere)</i> Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i> Data, IL CONCORRENTE <i>(Timbro e firma)</i>					
	Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione euro _____					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

98.900
48.500
37.900
56.908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

BAGNI DEL PALAZZOTTO - manutenzione straordinaria di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali, wellness e simili)
[rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari, elaborato A2.6]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data ___/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	VOCI A MISURA					
1 21CL.PR.C.013 0.10.c (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte - tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4	m	10,00			
2 21CL.PR.C.013 0.10.d (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte - tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7	m	20,00			
3 21CL.PR.C.013 0.10.e (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte - tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4	m	20,00			
4 21CL.PR.C.013 0.10.f (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte - tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5	m	10,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
5 21CL.PR.C.031 0.50.a (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 2+2 da 1"	cad	1,00			
6 21CL.PR.C.031 0.50.c (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 4+4 da 1"	cad	1,00			
7 21CL.PR.C.031 0.50.e (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 6+6 da 1"	cad	1,00			
8 21CL.PR.C.031 0.50.f (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 7+7 da 1"	cad	1,00			
9 21CL.PR.C.031 0.50.g (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 8+8 da 1"	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 21CL.PR.C.031 0.50.i (M)	Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Collettore con detentore 10+10 da 1"	cad	1,00			
11 21CL.PR.C.071 0.40.o (M)	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri: C Cilindro Orizzontale C = 3000	cad	2,00			
12 21CL.PR.C.071 0.90.b (M)	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, colettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). - Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti. Potenza nominale dei motori: P (kW) $Q = 0/ 4/ 9$ $H = 6,2/5,3/3,8$ $P = 2 \times 1,10$	cad	1,00			
13 21CL.PR.C.091 0.140.b (M)	Estintore con staffa a parete In PVC da kg 2	cad	3,00			
14 21CL.PR.C.091 0.140.d (M)	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6	cad	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
15 21CL.PR.C.091 0.80.k (M)	Estintore a polvere da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	4,00			
16 21CL.PR.C.091 0.90.b (M)	Estintore ad anidride carbonica CO2, da 2 kg, classe 34BC	cad	3,00			
17 21CL.PR.E.011 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - PREPARAZIONE DELLE AREE - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato - Scavo di pulizia o scotico	mq	800,00			
18 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km	mc	45,00			
19 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc	45,00			
20 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01	kg	488,70			
21 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.	kg	2100,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
22 21CL.PR.E.016 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02	kg	500,00			
23 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.	kg	700,00			
24 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07.	kg	1100,00			
25 21CL.PR.E.016 0.10.f (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.	kg	12000,00			
26 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03.	kg	500,00			
27 21CL.PR.E.016 0.10.h (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.	kg	4000,00			
28 21CL.PR.E.016 0.10.i (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali da costruzione a base di gesso e cartongesso CER 17.08.02.	kg	350,00			
29 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	4500,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
30 21CL.PR.E.016 0.10.q (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Altri materiali isolanti CER 17.06.04.	kg	265,00			
31 21CL.PR.E.016 0.10.r (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03.	kg	151,00			
32 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01.	kg	1000,00			
33 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02	kg	250,00			
34 21CL.PR.E.016 0.10.v (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Guaine bituminose CER 17.03.02	kg	1805,50			
35 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	0,70			
36 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020	t	1,20			
37 21CL.PR.E.072 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI - Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti - - Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti	mq	232,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
38 21CL.PR.E.074 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - MASSETTI DI RIEMPIMENTO O GENERICI - Fornitura e posa in opera di masso formato con detriti di tufo, lapillo o brecciolino e malta comune, in opera ben pistonato e livellato - Massetto con detriti di tufo, lapillo o brecciolino	mq/cm	561,00			
39 21CL.PR.E.074 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MASSETTI DI RIEMPIMENTO O GENERICI - Fornitura e posa in opera di masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e livellato - Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune	mq/cm	720,00			
40 21CL.PR.E.082 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO - Fornitura e posa in opera di muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: - con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mc	1,50			
41 21CL.PR.E.082 0.90.b (M)	OPERE CIVILI - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO - Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): - con malta di cemento e sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi	mq	107,30			
42 21CL.PR.E.091 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - CONDOTTI E CANNE FUMARIE - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: - diametro interno 300 mm	m	8,00			
43 21CL.PR.E.092 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - COMIGNOLI E ASPIRATORI - Fornitura e posa in opera di comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: - 25 x 25 cm	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
44 21CL.PR.E.092 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - COMIGNOLI E ASPIRATORI - Fornitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: - 240 mm	cad	1,00			
45 21CL.PR.E.104 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI - Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, euroclasse E: - spessore 30 mm	mq	110,00			
46 21CL.PR.E.104 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI - Fornitura e posa in opera di isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS, conducibilità termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa, euroclasse E: - sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	mq	330,00			
47 21CL.PR.E.112 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita - Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	mc	3,26			
48 21CL.PR.E.117 0.120.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Fornitura e posa in opera di discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	60,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
49 21CL.PR.E.117 0.40.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	50,00			
50 21CL.PR.E.117 0.50.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	75,00			
51 21CL.PR.E.117 0.60.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE - - in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	35,00			
52 21CL.PR.E.123 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - MANTI IMPERMEABILI SINTETICI - Fornitura e posa in opera di protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore -	mq	72,00			
53 21CL.PR.E.126 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - Fornitura e posa in opera di protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/mq - medianteimpermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione	mq	30,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
54 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq	mq	72,00			
55 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero.	mq	44,00			
56 21CL.PR.E.131 10.20.a (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI INDUSTRIALI - Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/mq, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm - con peso di circa 250 g/mq	mq	72,00			
57 21CL.PR.E.131 10.70.a (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI INDUSTRIALI - Fornitura e posa in opera di pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali - spessore 2 mm	mq	72,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
58 21CL.PR.E.133 0.70.c (M)	OPERE CIVILI - PAVIMENTI IN GRES - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN 12620:2002 e smi e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco - granigliato naturale opaco	mq	160,00			
59 21CL.PR.E.152 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - RIVESTIMENTI IN CERAMICA - Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura - con superficie liscia	mq	28,80			
60 21CL.PR.E.153 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - RIVESTIMENTI IN GOMMA PVC VINILICI E LINILEOUM - Rivestimento in gomma, superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: - spessore 3 mm	mq	120,00			
61 21CL.PR.E.158 0.50.a (M)	OPERE CIVILI - ZOCCOLINI - - Tinta unita e granigliato naturale	m	160,00			
62 21CL.PR.E.158 0.80.c (M)	OPERE CIVILI - ZOCCOLINI - - Altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8-11	m	80,00			
63 21CL.PR.E.162 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: - con malta idraulica	mq	232,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
64 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	mq	408,50			
65 21CL.PR.E.162 0.20.c (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per esterni su pareti verticali: - con malta idraulica	mq	195,00			
66 21CL.PR.E.162 0.30.c (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta idraulica	mq	113,40			
67 21CL.PR.E.163 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - - Finitura con rasante premiscelato a base di calce	mq	349,80			
68 21CL.PR.E.181 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA - Fornitura e posa in opera di portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con cornici ricavate e con riquadri anche bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scormiciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua - di douglas	mq	7,92			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
69 21CL.PR.E.181 0.90.a (M)	OPERE CIVILI - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA - Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura - Rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	43,56			
70 21CL.PR.E.181 0.90.c (M)	OPERE CIVILI - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA - Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura - Sovrapprezzo per apertura a libro	mq	19,80			
71 21CL.PR.E.181 0.90.e (M)	OPERE CIVILI - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA - Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6-4 cm; intelaatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura - Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	43,56			
72 21CL.PR.E.181 30.10.d (M)	OPERE CIVILI - CONTROTELAI ED OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO - Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta - Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15	m	121,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
73 21CL.PR.E.183 0.10.c (M)	OPERE CIVILI - INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO - Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, montato su controtelaio metallico da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI 12210: - a battente spessore 68 mm, vetrocamera 33.1-15-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,6 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK, Uf = 1,9 W/mqK, Rw = 35 dB	mq	44,00			
74 21CL.PR.E.191 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi - in acciaio S235 JR, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1335,00			
75 21CL.PR.E.191 0.70.d (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: - Ringhiere in profilati normali e a linee curve	kg	180,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
76 21CL.PR.E.191 0.70.e (M)	OPERE CIVILI - CARPENTERIE E OPERE IN FERRO E IN ACCIAIO - Fornitura e posa in opera di profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: - Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee dritte	kg	250,00			
77 21CL.PR.E.193 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX - Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili - Grigliato pedonabile industriale	kg	700,00			
78 21CL.PR.E.194 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIAATURE - Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 2-1/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini - sabbiatura SA 2-1/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron	kg	2100,00			
79 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	900,00			
80 21CL.PR.E.211 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - Primerizzazione, consolidamento ed omogeneizzazione dell'assorbimento dei supporti prima dell'applicazione di finiture traspiranti a base di silicati di potassio, mediante l'applicazione a pennello, rullo o spruzzo di fissativo trasparente a base di silicato di potassio. Il supporto, prima dell'applicazione, dovrà essere opportunamente preparato, pulito, privo di parti incoerenti e di precedenti pitture a base organica. Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero. -	mq	420,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
81 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile	mq	900,00			
82 21CL.PR.E.212 0.50.b (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	420,00			
83 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - -	mq	210,00			
84 21CL.PR.E.214 0.30.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - stuccatura e rasatura	mq	80,00			
85 21CL.PR.E.214 0.30.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	80,00			
86 21CL.PR.E.214 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida	mq	62,10			
87 21CL.PR.E.214 0.70.b (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - con antiruggine all'ossido di ferro	mq	80,00			
88 21CL.PR.E.214 0.80.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	280,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
89 21CL.PR.I.011 0.140.a (M)	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi	cad	20,00			
90 21CL.PR.I.011 0.70.a (M)	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	cad	30,00			
91 21CL.PR.I.011 0.80.a (M)	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi	cad	15,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
92 21CL.PR.I.012 0.30.a (M)	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte - Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata	cad	4,00			
93 21CL.PR.I.012 0.60.a (M)	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte - Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando	cad	3,00			
94 21CL.PR.I.013 0.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;b) miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - Vaso igienico - bidet per disabili	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
95 21CL.PR.I.013 0.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per eventuale inclinazione,d) mensole pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell'è inclinazione;compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'è opera finita a perfetta regola d'è arte. - Lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 750 mm) per persone disabili	cad	4,00			
96 21CL.PR.I.021 0.10.g (M)	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Valvola di ritegno a clapet di diametro 2"	cad	1,00			
97 21CL.PR.I.021 0.100.g (M)	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444,fornito in opera, completo di guarnizione e di ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Filtro a Y in bronzo di diametro 2"	cad	1,00			
98 21CL.PR.I.021 0.140.b (M)	Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a m 3, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante - Stacco per collegamento a contatore acqua	cad	1,00			
99 21CL.PR.I.021 0.50.g (M)	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - Saracinesca in ottone di diametro 2"	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
100 21CL.PR.I.031 0.10.d (M)	- Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a biccchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 100	m	50,00			
101 21CL.PR.L.011 0.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A per ambienti fino a mq. 16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	cad	16,00			
102 21CL.PR.L.011 0.110.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a deviatore 10/A per ambienti oltre i mq.16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a mq 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero	cad	6,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
103 21CL.PR.L.011 0.130.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a deviatore e invertitore 10/A per ambienti oltre i mq.16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m ² 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero	cad	1,00			
104 21CL.PR.L.011 0.190.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto presa bivalente 10/16A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero	cad	60,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
105 21CL.PR.L.011 0.210.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto presa ENEL 10/16A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di:- sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;- conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A Punto presa ENEL 10/16A con corrugato leggero	cad	12,00			
106 21CL.PR.L.011 0.290.d (M)	Fornitura e posa in opera di punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A - Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1-interruttore magnetotermico 16/A 220 V potere di interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista IP 5X	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
107 21CL.PR.L.011 0.30.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A per ambienti oltre i mq. 16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm²1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	cad	3,00			
108 21CL.PR.L.011 0.30.e (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A per ambienti oltre i mq. 16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm²1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline	cad	15,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
109 21CL.PR.L.011 0.330.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto presa TV con impianto derivato - Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco;-scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa TV con impianto derivato Presa TV derivata con tubo corrugato leggero	cad	9,00			
110 21CL.PR.L.011 0.40.a (M)	Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore da 16/A per ambienti oltre i mq.16 - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²/16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17-450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5;- scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero	cad	5,00			
111 21CL.PR.L.015 0.30.d (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: interruttore automatico magnetotermico bipolare, con un solo polo prot	cad	14,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
112 21CL.PR.L.017 0.20.n (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10,32 A; 4m	cad	2,00			
113 21CL.PR.L.017 0.70.a (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5,6 A; 2m; A	cad	18,00			
114 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A	cad	14,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
115 21CL.PR.L.017 0.70.g (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6,32 A; 4m; AC	cad	9,00			
116 21CL.PR.L.017 0.70.j (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40,63 A; 4m; AC	cad	1,00			
117 21CL.PR.L.017 0.80.d (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 10kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 10 kA-Caratteristica di intervento C Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
118 21CL.PR.L.018 0.60.b (M)	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile - Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento Caccoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protettoNel prezzo sono compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6,32A; 6m	cad	10,00			
119 21CL.PR.L.019 0.20.c (M)	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40 - Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670, IMQ Centralini da incasso per 8 moduli mm 228x170x17	cad	1,00			
120 21CL.PR.L.019 0.30.b (M)	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65	cad	1,00			
121 21CL.PR.L.019 0.70.d (M)	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con portello - Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120	cad	2,00			
122 21CL.PR.L.019 0.70.f (M)	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con portello - Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
123 21CL.PR.L.021 0.110.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x2,5 mm ²	m	250,00			
124 21CL.PR.L.021 0.110.c (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x4 mm ²	m	50,00			
125 21CL.PR.L.021 0.110.d (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x6 mm ²	m	50,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
126 21CL.PR.L.021 0.110.g (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16 (O)M16, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x25 mm ²	m	20,00			
127 21CL.PR.L.021 60.60.a (M)	Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare	cad	9,00			
128 21CL.PR.L.021 70.20.a (M)	Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 220 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale	cad	1,00			
129 21CL.PR.L.021 70.40.a (M)	Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 220 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale	cad	1,00			
130 21CL.PR.L.023 0.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40	m	65,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
131 21CL.PR.L.023 0.10.e (M)	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x40	m	32,00			
132 21CL.PR.L.024 0.130.a (M)	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40	m	60,00			
133 21CL.PR.L.024 0.130.b (M)	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50	m	312,00			
134 21CL.PR.L.024 0.190.c (M)	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 80	m	28,00			
135 21CL.PR.L.024 0.190.g (M)	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm160	m	14,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
136 21CL.PR.L.031 40.20.b (M)	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W	cad	17,00			
137 21CL.PR.L.031 40.20.d (M)	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W	cad	5,00			
138 21CL.PR.L.038 5.150.a (M)	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x58 W	cad	13,00			
139 21CL.PR.L.051 0.100.d (M)	COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, INSTALLATO SU PASSERELLA sezione 30x4 mm	m	2,00			
140 21CL.PR.L.051 0.120.a (M)	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi	cad	3,00			
141 21CL.PR.L.051 0.30.e (M)	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm ²	m	40,00			
142 21CL.PR.L.052 0.10.b (M)	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m	cad	6,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
143 21CL.PR.L.052 0.40.a (M)	POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm	cad	6,00			
144 21CL.PR.L.054 0.50.b (M)	Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tetrapolare	cad	1,00			
145 21CL.PR.L.064 0.40.a (M)	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante o segnale luminoso	cad	3,00			
146 21CL.PR.L.082 0.10.d (M)	ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 3 elementi, banda passante 47-54 MHz	cad	1,00			
147 21CL.PR.L.092 0.10.a (M)	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	cad	1,00			
148 21CL.PR.L.092 0.50.b (M)	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad	3,00			
149 21CL.PR.L.101 0.10.h (M)	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5	m	60,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
150 21CL.PR.L.102 0.20.f (M)	PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS doppia schermata, per cavi FTP	cad	12,00			
151 21CL.PR.L.151 0.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W	cad	10,00			
152 21CL.PR.L.151 0.10.b (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 8 W	cad	9,00			
153 21CL.PR.L.161 0.10.b (M)	Fornitura e posa in opera di centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
154 21CL.PR.L.161 0.40.a (M)	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio	cad	8,00			
155 21CL.PR.M.01 10.30.a (M)	Caldaia murale a gas tiraggio forzato (vedasi ART.21CL.PR.M.0110.30), a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm oltre i 24 kW fino a 28 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria	cad	1,00			
156 21CL.PR.M.08 10.100.b (M)	Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettieria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) - Convettore a circolazione naturale PS = 750	cad	3,00			
157 21CL.PR.M.08 10.100.g (M)	Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettieria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) - Convettore a circolazione naturale PS = 2000	cad	3,00			
158 21CL.PR.R.011 0.05.a (M)	RECUPERO - SCAVI ESEGUITI A MANO - Scavo di splatemento eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro edifici o ambienti confinati, escluso la roccia, compreso l'onere per la scariolatura del materiale il paleggio, cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero, il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione del piano e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte -	mc	10,20			
159 21CL.PR.R.011 0.20.a (M)	RECUPERO - SCAVI ESEGUITI A MANO - Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: - per profondità fino a 2 m	mc	25,60			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
160 21CL.PR.R.011 0.90.a (M)	RECUPERO - SCAVI ESEGUITI A MANO - Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo -	mc	19,20			
161 21CL.PR.R.012 0.10.a (M)	RECUPERO - SCAVI ESEGUITI CON MACCHINE IN ZONE DISAGIATE - Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto -	mc	48,00			
162 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti	mc	15,00			
163 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume	mc	24,00			
164 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	9,00			
165 21CL.PR.R.021 0.100.b (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: - diametro foro da 70 a 100 mm	m	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
166 21CL.PR.R.021 0.100.c (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: - diametro foro da 110 a 150 mm	m	5,00			
167 21CL.PR.R.021 0.70.d (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: - profondità di taglio da 200 mm a 300 mm	m	18,00			
168 21CL.PR.R.021 0.90.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI TAGLI CAROTAGGI - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili: - diametro foro da 40 a 60 mm	m	7,00			
169 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti -	m ²	290,00			
170 21CL.PR.R.021 00.30.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie -	m ²	87,00			
171 21CL.PR.R.021 00.50.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - con acqua e sabbia micronizzata	m ²	102,00			
172 21CL.PR.R.021 00.70.c (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - - sverniciatore chimico	m ²	32,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
173 21CL.PR.R.021 10.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI INFISSI - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Di superficie fino a 3 mq	mq	88,00			
174 21CL.PR.R.021 10.30.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI INFISSI - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Di superficie fino a 3 mq	mq	20,00			
175 21CL.PR.R.021 10.40.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI INFISSI - Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di portone interno o esterno in legno	mq	15,00			
176 21CL.PR.R.021 10.90.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI INFISSI - Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m -	mc	2,00			
177 21CL.PR.R.021 15.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Rimozione di ringhiere, inferriate e simili	kg	600,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
178 21CL.PR.R.021 15.10.b (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Di elementi strutturali con profili INP, HEA, UPN, L, C e similari	kg	450,00			
179 21CL.PR.R.021 20.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONI DI IMPIANTI IDRICI - - Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	m	300,00			
180 21CL.PR.R.021 20.30.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONI DI IMPIANTI IDRICI - - per rubinetto singolo tipo civile	cad	18,00			
181 21CL.PR.R.021 30.50.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI IMPIANTI TERMICI - Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m - In pvc, lamiera o ferro	m	12,00			
182 21CL.PR.R.021 30.50.b (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI IMPIANTI TERMICI - Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m - In cemento, laterizio e gress	m	12,00			
183 21CL.PR.R.022 0.10.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MURATURE E TRAMEZZATURE - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: - muratura in mattoni o tufo	mc	5,57			
184 21CL.PR.R.022 0.30.c (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MURATURE E TRAMEZZATURE - Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m - Di spessore da 15 ,1 a 30 cm	mq	69,60			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
185 21CL.PR.R.022 0.50.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MURATURE E TRAMEZZATURE - - non armato	mc	1,20			
186 21CL.PR.R.022 0.50.b (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MURATURE E TRAMEZZATURE - - armato	mc	6,70			
187 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profonditàPer tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	60,00			
188 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10	mq/cm	25,00			
189 21CL.PR.R.023 0.30.a (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Maggio onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profonditàPer tracce di profondità superiore a cm 5,00 - in muratura di mattoni pieni	m	100,00			
190 21CL.PR.R.024 0.50.b (M)	RECUPERO - TAGLI DI MURATURE, SOLAI E PARTIZIONI IN CLS - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato - Per spessore da 28,1 a 34 cm	mq	5,00			
191 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici -	mq	170,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
192 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	40,00			
193 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - -	mq	392,00			
194 21CL.PR.R.026 0.10.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MASSETTI E PAVIMENTI - Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: - senza recupero di materiale	mq	66,00			
195 21CL.PR.R.026 0.130.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MASSETTI E PAVIMENTI - Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 - Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	66,00			
196 21CL.PR.R.026 0.160.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MASSETTI E PAVIMENTI - -	mq	60,00			
197 21CL.PR.R.026 0.200.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MASSETTI E PAVIMENTI - Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica -	m	150,00			
198 21CL.PR.R.026 0.210.a (M)	RECUPERO - DEMOLIZIONI DI MASSETTI E PAVIMENTI - Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica -	m	80,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
199 21CL.PR.R.027 0.40.a (M)	RECUPERO - SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE DI SOLAI - Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso -	kg	400,00			
200 21CL.PR.R.029 0.60.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI MANTI - Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. -	m	90,00			
201 21CL.PR.R.031 0.10.a (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.Eseguito con 150 kg di cemento: - per strutture a piano di campagna	mc	14,60			
202 21CL.PR.R.031 0.40.a (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture a piano di campagna	mc	1,16			
203 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura.Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione	mc	9,00			
204 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione	mq	104,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
205 21CL.PR.R.035 0.10.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilità) e B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm- alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018. - Acciaio in barre per armature	kg	750,00			
206 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. -	kg	380,00			
207 21CL.PR.R.036 0.10.b (M)	RECUPERO - SOVRAPREZZI ALLE ARMATURE - Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido - Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 5000 kg	kg	1115,00			
208 21CL.PR.R.056 0.90.c (M)	RECUPERO - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI MURATURE E PARTIZIONI VERTICALI - Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici - Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm	m	43,00			
209 21CL.PR.R.058 0.100.c (M)	RECUPERO - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU STRUTTURE ORIZZONTALI - Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci. Sono compresi: le opere provvisionali, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento - Su muratura in mattoni	mc	3,15			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
210 21CL.PR.R.058 0.50.a (M)	RECUPERO - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU STRUTTURE ORIZZONTALI - Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con resina epossidica. Sono compresi: la pulizia superficiale, la rimozione del legno libero, la posa della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale - Stuccatura superficiale su travi in legno	m	35,00			
211 21CL.PR.R.059 0.10.b (M)	RECUPERO - OPERE DI RIPRISTINO SU TETTI - Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di - - Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove	mq	77,00			
212 21CL.PR.R.059 0.60.a (M)	RECUPERO - OPERE DI RIPRISTINO SU TETTI - Ganci ferma coppi -- per copertura di tetti su orditura di listelli in legno	mq	75,00			
213 21CL.PR.S.041 0.40.a (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm	cad	12,00			
214 21CL.PR.S.041 0.50.a (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm	cad	15,00			
215 21CL.PR.S.041 0.60.b (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm	cad	6,00			
216 21CL.PR.S.041 0.70.a (M)	SICUREZZA ED OPERE PROVVISORIALI - - Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio: posizionamento a parete	cad	33,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
217 21CL.PR.U.041 0.10.b (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE COMPLEMENTARI - Rinfianco con sabbia o sabbia anche proveniente da riciclo e conforme alla EN 12620:2002 e smi, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso - Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano	mc	22,40			
218 21CL.PR.U.041 0.20.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE COMPLEMENTARI - - Pulitura pozzetto di fogna con idropulitrice ad alta pressione a qualunque profondità, compreso l'asporto delle materie putride, eseguito a macchina. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, sono esclusi i dispositivi di sicurezza che saranno valutati a parte in considerazione della specifica condizione operativa.	cad	5,00			
219 21CL.PR.U.042 0.10.b (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 30x30x30 cm	cad	9,00			
220 21CL.PR.U.042 0.10.d (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 50x50x50 cm	cad	7,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
221 21CL.PR.U.042 0.180.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero. - Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione	kg	100,00			
222 21CL.PR.U.042 0.20.c (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 40x40x40 cm	cad	9,00			
223 21CL.PR.U.042 0.20.g (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 80x80x80 cm	cad	3,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
224 21CL.PR.U.042 0.210.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro.Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero. - Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso	kg	100,00			
225 21CL.PR.U.042 0.30.e (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 50x50x55 cm	cad	4,00			
226 21CL.PR.U.042 0.30.j (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo - 80x80x85 cm	cad	4,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
227 21CL.PR.U.052 0.80.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - DRENAGGI, SOTTOFONDI, CONGLOMERATI E RINFORZI - Fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto in fibra di polipropilene bianco agugliato e calandrato prodotto costituito in fibre di polipropilene vergine ad alta tenacità assemblate esclusivamente mediante agugliatura, di fibre al 100% di polipropilene e di colore bianco. Il geotessile dovrà essere, atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:- Massa areica g/mq 400 (±10)- Allungamento a rottura (EN ISO 10319) % MD 65 (±20) CMD 65 (±20)- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) KN 5,0 (-0,5)- Resistenza a trazione (EN ISO 10319) MD 27,0 (-2,0) CMD 32 (-3,0)- Permeabilità (– EN ISO 11058:1999) m/ sec 0,025 (±0,010)- porometria (EN ISO 12956:1999) mm 45 (±15)Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore,.Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto. - Stato separazione e di rinforzo	mq	60,00			
228 21CL.PR.U.071 0.220.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Conferimento ad impianti autorizzati, compreso corrispettivo per onere di smaltimento - - Onere di conferimento ad impianti autorizzati	kg	2800,00			
229 21CL.PR.U.071 0.310.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita - - esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	cad	9,00			
230 21CL.PR.U.071 0.370.a (M)	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE ED OPERE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma - -	mq	680,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
231 21NV.BP.I.052 1.001 (M)	Fornitura e posa di apparato per scarico condensa, con tubi in pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m: Ø esterno 32 mm e spessore 3,0 mm, raccordi per tubi in pvc rigido per scarico acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329: curva a 45°: Ø esterno 32 mm, raccordi per tubi in pvc rigido per scarico acque calde e corrosive a norma UNI EN 1329: derivazione a 45°: Ø esterno 32 mm; tutto compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluse apertura e chiusura di tracce, da computare a parte; misurato a metro lineare di linea installata	m	70,00			
232 DEI 025093d (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 × 1,0 mm	m	30,00			
233 DEI 025093e (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 × 1,0 mm	m	10,00			
234 DEI 025093g (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 × 1,0 mm	m	50,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
235 DEI 025093h (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 × 1,0 mm	m	40,00			
236 DEI 025093i (M)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da - 80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 × 1,0 mm	m	50,00			
237 DEI 035003a (M)	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili					
238 DEI 035005a (M)	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore	cadauno	1,00			
		cadauno	5,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
239 DEI 035006a (M)	Collettore di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore	cadauno	3,00			
240 DEI 035007 (M)	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio, funzione back up e duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone	cadauno	10,00			
241 DEI 035017a (M)	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA	cadauno	5,00			
242 DEI 035017b (M)	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA	cad	5,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
243 DEI A95062b (M)	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafto premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di una malta strutturale, pozzolanica, premiscelata, tixotropica conforme alla Norma UNI EN 998-2; di tipo Md; resistenza a compressione 3/7/28 gg = 26; = 34; = 49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg = 3,1; = 3,8; = 5,5 MPa, modulo elastico- a 28 gg = 15 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1: con rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/mq; maglia 38 x 38 mm, resistenza alla trazione 3800 N/5 cm	mq	198,00			
244 21NP.PR.D.032 2.ap.10 (C)	VOCI A CORPO Piscina outdoor, forma: regolare, lunghezza massima: m.5,00 , larghezza massima: m.2,40, profondità: h.1,20-1,40, volume acqua: mc.15,60, superficie: mq.12, perimetro: ml.14,80, acqua in circolazione: dolce, impianto di filtrazione: mc/h 10x2, ricircolo filtrazione: h. 1 circa, tipo di ricircolo: skimmer e presa di fondo, uso: privato/pubblico; rivestimento in membrana PVC armata e pretrattata, inclusi fettuccia in PVC doppio, bordino in alluminio sagomato, pasta a tono per saldature e solvente per rivestimento; con impianto di filtrazione (UNI) a funzionamento automatico per piscina pubblica/privata, adatto alla flocculazione continua, con processo di aspirazione, filtrazione, disinfezione, ed eventuale riscaldamento; nr.2 filtri in vetroresina da mc/h 10, dimensionati per 1 ora circa di ricircolo, inclusi letto filtrante a sabbia di quarzo (drenaggio con ugelli fissati alla lastra di supporto del letto filtrante), passamano superiore, manometro controllo pressione filtraggio, bicchierino vetrospia, rubinetto di spillamento in mandata ed in aspirazione; nr.2 valvole selettive a 6 posizioni, nr.3 pompe (di cui 1 di riserva) centrifuga aspirante con pre-filtro incorporato; collettori per mandata e ritorno, sabbia quarzifera (nr.8 sacchi da kg 25 cad); circolazione idraulica con n.2 skimmer di superficie, in ABS completi, nr.2 bocchette di immissione, da parete, in ABS regolabili e complete, nr.2 scarichi di fondo (antivortice) cassetta in ABS completa di griglia pedonabile ed intercambiabile in ABS, incluse tubazioni e raccorderie; inclusi impianto elettrico completo a norma, impianto luci completo a norma, attrezzatura completa per pulizia a norma, nr.1 scaletta e fornitura bordo perimetrale in cemento e graniglia di marmo bianco, sagomato e antisdrucciolo, primo trattamento dell'acqua e assistenza tecnica. Impianto idromassaggio per piscina outdoor, nr.4 bocchette idromassaggio - a parete - per piscine, con immissione d'aria a getto					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	orientabile, complete di tubo flessibile da mt.2, nr.2 portagomma, valvole di sfiato, chiave di regolazione e guarnizione sandwich; nr.1 bocchetta 3” per aspirazione, nr.1 pulsante pneumatico interno alla vasca, nr.1 pompa da HP 2; comprese tubazioni, raccorderie, impianto elettrico completo. Apparato di sterilizzazione salina completo di ogni apparecchio e funzionalità, con pompa peristaltica digitale integrata con strumento pH; sistema a cella sia orizzontale che verticale, produzione di disinfettante regolabile allo 0.99%, con cella autopulente con inversione di polarità progressiva, tempo d’inversione regolabile: 0.24 h in funzione della durezza dell’acqua, visualizzazione della percentuale di produzione con schermo digitale, 2 spie luminose: verde funzionamento corretto/rossa anomalia di funzionamento, allarmi, cella con calcare, funzione BOOST, funzione copertura, kit messa a terra. Pompa di calore con scocca in ABS resistente ai raggi UV con interfaccia utente di tipo touch; sistema reversibile, con sbrinamento; tappo di scarico incluso, copertura invernale e Silent Blocks inclusi; gas frigorifero R32, potenza resa KW 5,4, potenza assorbita KW 1,15, corrente assorbita A 5,08, C.O.P. 4,69, volume piscina 25 mc, tensione di alimentazione 230 V monofase, con tubazioni e raccorderie, con impianto elettrico completo. Tutto come da capitolati tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo.	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
245 21NP.PR.D.032 2.ap.11 (C)	Bagno turco, con struttura in acciaio con pareti modulari portanti in fibreglass coibentato in stampaggio, opportunamente attrezzate; piani di seduta ricavati a stampo nelle pareti laterali e nei moduli d'angolo; parete di fondo attrezzata con doccia e miscelatore; pavimento stampato in unico blocco in fibreglass stratificato antisdrucchiolo con struttura metallica; impianto di illuminazione in pannello a cielo; porta in alluminio a tenuta stagna, vetrocamera; con pannelli asportabili per ispezioni; con centralina elettronica di controllo, contenitore estraibile a 4 vaschette per aromi, alloggiamento batteria orologio programmatore, quadro elettromeccanico con fusibili di linea ed interruttore salvavita, anta metallica con chiusura a chiave, gruppo generatore vapore con elettrovalvole e sensori di livello, pannello in metallo per ispezioni; capienza 8 persone, larghezza cm. 180, profondità cm. 240, altezza cm. 230, produzione vapore 8 kg/h max, alimentazione 380V trifase; tutto come da capitolati tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo.	corpo	1,00			
246 21NP.PR.D.032 2.ap.12 (C)	Sauna finlandese, tipo mod. FIN 300 che consente la posizione sdraiata a 4 persone e la posizione seduta a 8/10 persone; con nr. 4 panche a scaletta, panca inferiore scorrevole, pavimento per l'intera superficie composto da robuste griglie estraibili per la pulizia del piano sottostante; in abete di Svezia naturale, porta tipo Europa, quadro Logica, stufa sintesi 42, dimensione LXPXA cm 302x202x205; tutto come da capitolati tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
247 21NP.PR.D.032 2.ap.13 (C)	Doccia emozionale, con soffione a soffitto in acciaio inox AISI 316 lucido; 4 getti: pioggia estiva, pioggia tropicale, nebbia fredda, doppia cascata, LED RGB 1+4 per cromoterapia; tutto come da capitolati tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo per unità finita ed in funzione	cad	2,00			
248 21NP.PR.D.032 2.ap.14 (C)	Percorso Kneipp con bodyjet laterali, nr. 5 postazioni, 450 x 120 x H 60 cm, pareti autoportant con pannelli già predisposti con impianti da assemblare in opera, pavimento H 12cm realizzato in EPS con pendenze e piletta di scarico (modello quadrato standard marchio Kessel 13x13cm), nr. 2 corrimano in acciaio lucidato, tecnica Kneipp (alternanza di postazioni con acqua fredda e postazioni con acqua calda) completa di quadro idraulico, quadro elettrico e 1 pulsante di attivazione, nr. 20 bodyjet (4 per ogni postazione), applicati a parete; con finitura in acciaio lucido; preferibile acqua addolcita; nr. 5 Led monocromatici (1 per postazione) con driver; led red per le postazioni con acqua calda e led blu per le postazioni con acqua fredda; tubazioni in PVC rinforzato con spirale antischiacciamento, raccorderie e rivestimenti in piastrelle; tutto come da capitolati tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo.	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
249 21NP.PR.D.032 2.ap.15 (C)	Vasca tipo californiano outdoor, completa di rivestimento esterno in eco legno e copertura isolante per preservare la temperatura e l'energia; forma circolare, equipaggiato con 35 getti idromassaggio e 6 diverse zone -massaggio, due delle quali in posizione orizzontale, 2,30x2,30x0,95, sedute nr. 6, filtro nr.1 (1,1 mq), pompa di ricircolo: 1-370/1500 W, centralina e riscaldatore: 1-1200 W, con copertura rigida, luci a led e ozonizzatore; tutto come da capitolati tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo per unità finita ed in funzione.	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
250 21NP.PR.D.032 2.ap.16 (C)	<p>Piattaforma Elevatrice in accordo al DLgs 27 gennaio 2010 n. 17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE) e rispondenti alla EN81-4, installata in un vano incastellatura metallica per esterno (compreso); ad azionamento Oleodinamico indiretto con pistone nel vano; portata 250 Kg; dimensioni interne di Cabina 800 x 1200; accessi delle porte dimensioni 750 x 2000; n. 02 fermate; n. 01 Ingresso; Corsa utile 3,50 mt; Velocità 0,15 m/S; Tensione di Alimentazione 220 Volt monofase; avviamento diretto; tolleranza di livellamento +/- 20mm; limiti di temperatura di esercizio compresi tra +5 °C e +40 °C; dispositivo di Emergenza per il riporto al piano più basso in caso di mancanza di tensione; manovra di Emergenza diretta sulla centralina con valvola per discesa e pompa a mano per salita; luce di Emergenza in cabina; bottoniere di piano ed interno cabina del tipo a manovra automatica; completa di guide, staffe di fissaggio, linee elettriche, pistone con valvola di controllo della velocità in discesa, sistema per le prove di paracadute, centralina completa di valvole di non ritorno, dispositivo per il controllo del Sovraccarico, vasca recupero olio, cabina rivestita in Pla-Lam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica), fondo fisso con pavimento in vinile, sistema di comunicazione bidirezionale con GSM, illuminazione con luce diffusa, porte di piano del tipo automatiche ad apertura telescopica, complete di bottoniere, serrature di sicurezza omologate, n.01 Fotocellula in corrispondenza dell'accesso in cabina, centralina e quadro posti in idoneo locale a distanza max di 5 mt dal vano corsa, completo di arcata, dispositivi di paracadute, funi, gruppo Oleodinamico composto da centralina e pistone a singolo sfilante, tubazioni flessibili, raccordi ed accessori per il fissaggio, Olio idraulico, linee elettriche nel vano in idonee canalizzazioni, cavi flessibili, illuminazione del vano corsa; incastellatura in acciaio a norma circa 1500 Kg, H fino 5900 mm, tetto incluso, dim. int. 1398 x 1498 mm, dim. Est. 1500 x 1600 mm, tamponamento in vetro naturale, fermavetro in lamiera verniciata, sovra-tamponamento su nr.2 lati esterni/esposti, in stratificato sintetico o legnoso, leggero idrorepellente, per "camouflage" architettonico; tutto come da capitoli tecnico-commerciali concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità degli apparati forniti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, allacci, prassi D.M. 17-1-2018 e Circ.7/2019 C.S.LL.PP., curatele procedure per abbattimento barriere architettoniche, messa in uso e funzione, con collaudi, certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); voce intesa a corpo.</p>	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


	TOTALE €					
	<i>(diconsi € - in lettere)</i> Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i> Data, IL CONCORRENTE <i>(Timbro e firma)</i>					
	<div>Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione euro _____</div>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

00-900
40-500 900
87-900 000
56-908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

forniture di arredi ed apparati complementari; assets logistici: info point slow food, caffè conciliary room, teatro/museo, cinema/meeting, bagni del Palazzotto, scuola del gusto in Centro storico [rif.to PROGETTO ESECUTIVO, elenco prezzi unitari in elaborato A3]

COMMITTENTE

Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data __/09/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1 FCA-1908- 2022-APM-01 (C)	VOCI A CORPO nr.1 banco alto attrezzato, struttura in legno nobilitato, cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, pannelli laterali e piano di fondo in legno nobilitato, predisposizione per appoggio pedana; con cassettera in legno nobilitato e piano in base al modello; dim. min. 150x85x115; nr.2 sgabelli design, seduta in polipropilene e struttura in acciaio, con supporto lombare; nr.3 espositori food, base + 4rip., dim. min. 75x44x240, 100x44x240; nr.2 tavoli operativi (scrivania), gambe regolabili, rete portacavi, superficie in melamina, dim. min. 160x80x65:85; nr.2 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.3 PC desktop 500W, min. intel G5900 series, 8GB RAM, 240GB SSD, WiFi, Bth, LAN + OS WIN11pro + tast./mouse usb; nr.3 monitor PC desktop FullHD Hdmi, min. 22"; nr.2 multifunzione laser A4 B/N, F/R autom., WiFi e LAN; nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 3pz lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 4pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: info point & slow food; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
2 FCA-1908- 2022-APM-02 (C)	nr.12 sedie-poltroncine, con gambe in legno massello, rivestite con tessuto, struttura in legno E0 basso emissivo, dim. min. 59x55x83; nr.4 tavolini di servizio, rotondo o quadrangolare, con gambe in acciaio zincato e piano in materiale resistente (tipo, fibra di cemento o simili), dim. min. 70x70x33; nr.5 tavoli lavoro/riunione, piano truciolare, con lamina di melammina e bordo in plastica, gambe e struttura acciaio, con rivestimento epossidico/poliestere a polvere, dim. min. 160x80x75; nr.20 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min sedile 40x37x45; nr.3 scaffali/libreria, in Truciolare, Fibra di legno, Lamina, Lacca acrilica, Plastica ABS, dim. min. 112x39x147; nr.2 ombrelloni outdoor (da giardino) con base mobile + pesi, struttura in alluminio e manto in tela e PVC, UPF 50+, ruota 360°, foro aerazione, dim. min. 330x240x260; nr.2 tavoli outdoor (da giardino), in alluminio fissabili a terra, dim. min. 120X80X75; nr.12 sedie outdoor (da giardino), in alluminio, fissabili a terra o al tavolo; nr.3 panche outdoor (da giardino), con assi di eucalipto o simili, struttura in alluminio fissabile a terra, dim. min. 136x42x52; nr.3 PC desktop 500W, min. intel G5900 series, 8GB RAM, 240GB SSD, WiFi, Bth, LAN + OS WIN11pro + tast./mouse usb; nr.3 monitor PC desktop FullHD Hdmi, min. 22"; nr.2 multifunzione laser A4 B/N, F/R autom., WiFi e LAN; nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 5pz. lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 8pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: café conciliary room; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
3 FCA-1908- 2022-APM-03 (C)	nr.1 dotazione in blocco di apparati audio/video outdoor, amovibili, con strutture autoportanti, con 1 amplificatore 100V o 1 sinto-amplificatore, 1x480Wrms, 8 casse IP65 a 2 vie con staffe/piedistalli in acciaio inox, subwoofer, dolby surround, apparati wireless, 1 video proiettore FullHD da tavolo/asta, alto contrasto, home theater, TV Stick / smartphone / PS4 / HDMI / USB, incluso piedistallo in acciaio inox, panche/custodia, armadietti e simili, 1 schermo gonfiabile per videoproiezioni, widescreen 6x4m, 160° visuale, tessuto Oxford spesso, proiezione Anteriore e Posteriore, con pezzi di fissaggio; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: teatro e museo esperienziale; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
4 FCA-1908- 2022-APM-04 (C)	revisione in blocco di apparati audio/video indoor, con amplificatore o sinto-amplificatore, casse staffate, subwoofer, dolby surround, apparati wireless, video proiettore da soffitto, alto contrasto, home theater, TV Stick / smartphone / PS4 / HDMI / USB, e luci complementari; come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico:cinema e workshop; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
5 FCA-1908- 2022-APM-05 (C)	nr.1 banco alto attrezzato, struttura in legno nobilitato, cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, pannelli laterali e piano di fondo in legno nobilitato, predisposizione per appoggio pedana; con cassettera in legno nobilitato e piano in base al modello; dim. min. 150x85x115; nr.2 sgabelli design, seduta in polipropilene e struttura in acciaio, con supporto lombare; nr.2 espositori, base + 4rip., dim. min. 75x44x240, 100x44x240; nr.2 tavoli operativi (scrivania), gambe regolabili, rete portacavi, superficie in melamina, dim. min. 160x80x65; nr.2 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.2 tavoli lavoro/riunione, piano truciolare, con lamina di melamina e bordo in plastica, gambe e struttura acciaio, con rivestimento epossidico/poliestere a polvere, dim. min. 160x80x75; nr.4 sedie operative, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.1 libreria, in Truciolare, Fibra di legno, Lamina, Lacca acrilica, Plastica ABS, dim. min. 112x39x147; nr.1 divano 3p slim + coppia poltrone slim; nr.2 sedute spogliatoio (panca 4+4p) con assi di eucalipto o simili, struttura in alluminio fissabile, dim. min. 240x42x52; nr.2 lettini massaggi + complementi di servizio; nr.1 armadietto spogliatoio 12 unità; nr.1 scaffale a giorno, base + 6 ripiani; nr.10 sedie attese, EN 16139-Livello 1, dim. min. sedile 40x37x45; nr.15 lettini chaise longue da esterno e interno, dim. min. 70x180x60, in polietilene HD colorato in massa; nr.3 PC desktop 500W, min. intel G5900 series, 8GB RAM, 240GB SSD, WiFi, Bth, LAN + OS WIN11pro + tast./mouse usb; nr.3 monitor PC desktop FullHD Hdmi, min. 22"; nr.2 multifunzione laser A4 B/N, F/R autom., WiFi e LAN; nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 5pz. lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 12pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v; tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: bagni del Palazzotto; voce intesa a corpo					
6 FCA-1908- 2022-APM-06 (C)	nr.4 sedie-poltroncine, con gambe in legno massello, rivestite con tessuto, struttura in legno E0 basso emissivo, dim. min. 59x55x83; nr.2 tavolini di servizio, rotondo o quadrangolare, con gambe in acciaio zincato e piano in materiale resistente (tipo, fibra di cemento o simili), dim. min. 70x70x33; nr.31 tavoli 2p (degustazioni), con fusto centrale e base in acciaio inox e piano 70x70 in nobilitato; nr.62 sedie (degustazioni) in	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>legno, dim. min. 46x41x82;nr.1 modulo 6 fuochi gas su vano aperto (oppure top + base neutra), acciaio inox AISI 304, 15/10, bruciatori da 3,5kW e 5,5kW, 1200X730X870, Pot. gas 25,8KW; nr.1 modulo cuocipasta gas 1 vasca 26lt, piano AISI 304, 15/10, vasca AISI 316 GN 2/3, 400X730X870, Pot. gas 9,5KW; nr.1 kit cesti cuocipasta, nr.2 da 1/3, orizzontali; nr.1 elemento neutro su vano aperto (a giorno) AISI 304, 15/10 e compartimenti neutri in acciaio inox, 800X730X870; nr.1 modulo fry top gas su vano aperto (oppure top + base neutra), AISI 304, 15/10, saldatura ermetica, piastre inclinate in cromo duro lucidato a specchio 2/3 liscia, 1/3 rigata, 800X730X870, Pot. gas 12KW; nr.1 friggitrice gas 13+13lt con cesti e bacinelle raccogli olio, AISI 304, 15/10, fino a 190°C, con prolunga di scarico, 800X730X870, Pot. gas 24 KW;nr.1 abbattitore/congelatore, AISI 304, 20kg/15kg (UK), 6 tgl GN 1/1 (600x400), porta cieca, algoritmo A.R.T.E., turbo cooling, allarme HACCP, ciclopentano, R452a, 760x760x970, 1,58kW; nr.1 tavolo refrigerato con alzatina, AISI 304 con acciaio galvanizzato, piano lavoro 40mm, piedini regolabili, iso. sp.90mm, 3 porte con unità refrigerante, vent. frontale, sbrin. autom., evap. autom., ciclopentano, R290, con 3 griglie GN 1/1 con guide, 1699x700x950, 0,22 kW; nr.1 forno gas combinato 6 GN 1/1 p.67mm, con iniet. vapo. diretto, AirFlow 7 velocità, lavaggio HP, economizer, ecodelta, multitimer, cooking optimizer, USB per dati HACCP, sonda 1 sensore, porta doppiovetro led, 867x775x808, Pot. gas 12kW; nr.1 cavalletto sostegno forno, kit sovrapposizione forno su abbattitore, 872x775x1040;nr.2 cappe a parete, tipo cubika neutra, inox 18/10 AISI 304 scotch-brite, cad. press. stat. 60Pa, rub. scarico grassi, luci led, 2500x900x450; nr.1 motore aspir. cass. trifase 2 veloc., 750x900x750 + comm. fase 15 amper;nr.2 tavoli armadiati AISI 304, ante scorrevoli e cassettiere, piano con alzatina, 1300:2000x700x850; nr.1 pensile armadiato AISI 304, ante scorrevoli e ripiano mediano, 2000x40x660; nr.1 armadio frigorifero vert. 700lt, acciaio inox, ciclopentano, R290a, compress. ermetico, evapor. rame/allum., ventil. forzata, refriger. ventilata, evapor. autom., digitale, piedi regolabili, con 3 griglie GN 2/1, 693x826x2008; nr.1 armadio congelatore vert. 700lt, acciaio inox, ciclopentano, R290a, compress. ermetico, ventil. forzata, refriger. ventilata, evapor. autom., digitale, piedi regolabili, con 3 griglie GN 2/1, 693x826x2008; nr.1 tavolo a giorno con alzatina, inox, AISI 304 10/10, 800x700x850; nr.4 ripiani aggiuntivi, inox, per tavoli, lavatoi e sottotavoli, dim. min. 880x540x40;nr.1 lavatoio 2 vasc. + sgocc. + vano lavast. sott., inox, AISI 304 50mm 10/10, insonorizzato, gambe quadrate, AISI 304, piedi regolabili, alzatina, 2 vasche 500x500x250, troppopieno e scarico 2", gocciolatoio stampato sx, 1600x700x1000; nr.1 lavatorio 1 vasca + sgocc., inox, AISI 304 50mm 10/10, insonorizzato, gambe acciaio, AISI 304, con piedini regolabili, alzatina, vasca 600x500x230, troppopieno e scarico 2", gocciolatoio stampato dx, 1200x700x1000; nr.1</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	lavastoviglie sottot., inox 18/10, AISI 304, porta a doppia parete coibent., bracci lav. inf.+sup., avvio soft pompa lav., boile a press. 5,8lt AISI 304, digitale, dosatore brillantante e pompa scarico, 540 piatti/30 cesti ora, cesti 500x500, 600x648x820, 3,65kW; nr.1 portastoviglie, pensile o armadiato, inox ante scorrevoli, ripiano forato e scolapiatti rimovibile, volume minimo 0,52mc, dim. min. 1600x400x650 (pensile), 1200x700x2000 (armadiato); nr.2 blocchi rubinett. + sifoni e pezzi speciali, rubinetto monof. leva a gomito 3/4", rubinetto monof. con doccia 3/4", sifoni 2";nr.1 dotazione in blocco di corpi luce da tavolo e/o a terra, min. 5pz. lampada da tavolo, in metallo con plafoniera e bracci orientabili, e min. 12pz. lampada da terra in metallo con plafoniera articolare, Classe II, IP 2.0, Tens. nom. 230v;tutto come da layouts degli allestimenti concordati negli ordinativi post-contrattuali, secondo principi di convenienza prestazionale, congruità contabile e funzionalità dei locali serviti; inclusi trasporto, montaggi e allestimenti, oneri allacci, messa in uso e funzione, con certificazioni e verifiche; compresa gestione scarti e imballaggi, smaltimenti e simili, incluso ogni altro onere, così come indicato in Capitolato Speciale e nel Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante (SA); asset logistico: scuola del gusto; voce intesa a corpo	corpo	1,00			
	T O T A L E €					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

	<p><i>(diconsi € - in lettere)</i></p> <p>Pari a Ribasso del _____ %</p>					
	<p>Data, <i>(ribasso in lettere)</i></p> <p>IL CONCORRENTE <i>(Timbro e firma)</i></p>					
	<div> <p>Costi aziendali concernenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10 D.Lgs 50/2016), a pena di esclusione</p> <p>euro _____</p> </div>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE