


00.900
48.500.900
87.032.000
36.987.800
56.908



Comune di CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Elenco prezzi unitari

LAVORI

EX CHIESA S. GIOVANNI - rigenerazione del borgo storico - manutenzione di struttura comunale erogante servizi di utilità al pubblico (promozioni culturali e simili) [cfr. PROGETTO ESECUTIVO, elaborato A2.6]

COMMITTENTE Sindaco Giovanni Greco

IMPRESA no input

CONTRATTO

N° Repertorio no input

del ___/10/2022

Registrato il ___/10/2022

Presso no input

al n° no input

Mod. no input

Volume no input

Foglio no input

Data ___/09/2022

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A MISURA			
1 21CL.PR.E.015 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per trasporti fino a 10 km quindici,79	mc	15,79
2 21CL.PR.E.015 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata - per ogni cinque km in più oltre i primi 10 cinque,01	mc	5,01
3 21CL.PR.E.016 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01, Imballaggi di materiali misti in carta e cartone CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01 zero,05	kg	0,05
4 21CL.PR.E.016 0.10.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. zero,05	kg	0,05
5 21CL.PR.E.016 0.10.d (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16. zero,51	kg	0,51
6 21CL.PR.E.016 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Metalli misti CER 17.04.07. zero,05	kg	0,05
7 21CL.PR.E.016 0.10.g (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Plastica CER 17.12.03. zero,25	kg	0,25
8 21CL.PR.E.016 0.10.l (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. zero,19	kg	0,19
9 21CL.PR.E.016 0.10.t (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - Legno CER 17.02.01. zero,10	kg	0,10
10 21CL.PR.E.016 0.10.u (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - - CER 17.09.04 - Rifiuti misti - PVC - guaine - NYLON CER 17.09.04, Imballaggi in Nylon e plastica CER 15.01.02 zero,25	kg	0,25
11 21CL.PR.E.016 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica rifiuti pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 trecentoventi,68	t	320,68
12 21CL.PR.E.016 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - SMALTIMENTI - CONFERIMENTO A DISCARICA - - Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico > 1 mg/kg rispondente ai criteri di ammissibilità ai sensi del DL 03/09/2020 duecentoventi,11	t	220,11
13 21CL.PR.E.126 0.20.a (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Fornitura e posa in opera di protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/mq otto,59	mq	8,59

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
14 21CL.PR.E.126 0.20.b (M)	OPERE CIVILI - IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI - - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari. Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, possibilmente senza soluzioni di continuità o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Consumo: 0,25 l/mCaratteristiche tecniche dell'impregnazione protettiva: Peso specifico: 0,79 kg/dm3 Prodotto non pellicolare Escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero. diciannove,94	mq	19,94
15 21CL.PR.E.162 0.10.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Per interni su pareti verticali: - con malta di cemento venti,53	mq	20,53
16 21CL.PR.E.162 0.110.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali - Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali sette,30	mq	7,30
17 21CL.PR.E.162 0.30.e (M)	OPERE CIVILI - INTONACI RUSTICI E CIVILI - Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm.Su superfici orizzontali: - con malta di cemento ventuno,81	mq	21,81
18 21CL.PR.E.163 0.40.a (M)	OPERE CIVILI - INTONACI PREMISCELATI - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm - Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio undici,17	mq	11,17
19 21CL.PR.E.211 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - OPERE DA PITTORE - - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua due,10	mq	2,10
20 21CL.PR.E.212 0.40.c (M)	OPERE CIVILI - TINTEGGIATURE - - con idropittura lavabile sei,67	mq	6,67
21 21CL.PR.E.214 0.10.a (M)	OPERE CIVILI - VERNICIATURE - - due,22	mq	2,22
22 21CL.PR.L.015 0.30.a (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: portafusibile unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensi sedici,12	cad	16,12
23 21CL.PR.L.015 0.30.c (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: interruttore automatico magnetotermico unipolare, portata fino a 16 A quarantuno,13	cad	41,13
24 21CL.PR.L.015 0.30.d (M)	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per dispositivi della serie componibile - Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile: interruttore automatico magnetotermico bipolare, con un solo polo prot quarantotto,92	cad	48,92

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
25 21CL.PR.L.017 0.20.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10,32 A; 1m trentacinque,28	cad	35,28
26 21CL.PR.L.017 0.20.o (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m centottantuno,15	cad	181,15
27 21CL.PR.L.017 0.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6kA - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A duecentotrentasei,89	cad	236,89
28 21CL.PR.L.021 0.100.b (M)	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16(O)M16 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm tre,58	m	3,58
29 21CL.PR.L.021 40.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodattario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a rel ottocentocinquantesette,70	cad	857,70
30 21CL.PR.L.021 60.70.b (M)	Fornitura e posa in opera di relP di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. novantuno,01	cad	91,01
31 21CL.PR.L.022 00.10.a (M)	Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 500 A cinquecentotrentacinque,01	cad	535,01
32 21CL.PR.L.064 0.50.b (M)	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile centoquarantadue,46	cad	142,46
33 21CL.PR.L.115 0.10.f (M)	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc quattrocentonovantanove,27	cad	499,27
34 21CL.PR.L.117 0.10.b (M)	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relP con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso novantanove,66	cad	99,66
35 21CL.PR.L.118 0.20.a (M)	Minitrasmittitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmittitore quarzato omologato cinquantadue,59	cad	52,59

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
36 21CL.PR.L.118 0.30.a (M)	Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato novantuno,09	cad	91,09
37 21CL.PR.L.151 0.80.a (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 8 W centosettantatre,11	cad	173,11
38 21CL.PR.R.013 0.50.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - Scarriolatura di materiali sciolti quarantuno,67	mc	41,67
39 21CL.PR.R.013 0.70.b (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - - valutazione a volume trentatre,18	mc	33,18
40 21CL.PR.R.013 0.80.a (M)	RECUPERO - MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: - valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione cinquantanove,52	mc	59,52
41 21CL.PR.R.021 00.10.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti - due,36	mq	2,36
42 21CL.PR.R.021 00.20.a (M)	RECUPERO - RIMOZIONE DI TINTEGGIATURE E VERNICI - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano - sette,21	mq	7,21
43 21CL.PR.R.023 0.10.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10 ventidue,24	mq/cm	22,24
44 21CL.PR.R.023 0.20.b (M)	RECUPERO - ESEZIONE DI TRACCE - Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: - della larghezza da cm 5 fino a cm 10 dodici,28	mq/cm	12,28
45 21CL.PR.R.025 0.10.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici - sei,72	mq	6,72
46 21CL.PR.R.025 0.20.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - - due,62	mq	2,62
47 21CL.PR.R.025 0.30.a (M)	RECUPERO - SPICCONATURE - - uno,49	mq	1,49
48 21CL.PR.R.031 0.40.b (M)	RECUPERO - CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE - Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisoriale, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: - per strutture in elevazione duecentosettantasette,30	mc	277,30

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
49 21CL.PR.R.034 0.10.b (M)	RECUPERO - CASSERATURE - Casseforme di qualunque tipo - - per opere in elevazione trenta,23	mq	30,23
50 21CL.PR.R.035 0.20.a (M)	RECUPERO - ARMATURE - Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. - due,47	kg	2,47
51 21CL.PR.R.059 0.10.b (M)	RECUPERO - OPERE DI RIPRISTINO SU TETTI - Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di - - Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove diciasette,01	mq	17,01
52 21CL.PR.R.061 0.10.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra - - dieci,85	mq	10,85
53 21CL.PR.R.061 0.100.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte - - tre,36	mq	3,36
54 21CL.PR.R.061 0.150.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Correzioni telai in legno - - Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno venti,15	mq	20,15
55 21CL.PR.R.061 0.30.a (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Media riparazione di infissi - - trentadue,49	mq	32,49
56 21CL.PR.R.061 0.50.b (M)	RECUPERO - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO - Compenso addizionale - - portoni di accesso a fabbricati settanta,30	mq	70,30