

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
PR.U.0540.10.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Il tutto sarà posto in opera completo di bulloneria, pezzi speciali, piastrine copriasola, elementi rifrangenti ed ogni altro accessorio per dare il lavoro compiuto secondo la normativa vigente ed a perfetta regola d'arte. (EURO quarantatre/59)	ml	43,59	18.88 %
PR.U.0540.30.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Il tutto sarà posto in opera completo di bulloneria, pezzi speciali, piastrine copriasola, elementi rifrangenti ed ogni altro accessorio per dare il lavoro compiuto secondo la normativa vigente ed a perfetta regola d'arte. (EURO ottantaquattro/36)	ml	84,36	16.69 %
PR.U.0550.400.a	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI MARGINE Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada. Monofacciale rifrangenza classe I (EURO diciassette/38)	cad	17,38	15.34 %
PR.U.0550.510.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Per strisce di larghezza 15 cm Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. (EURO zero/75)	ml	0,75	13.33 %
PR.U.0510.170.a	RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile. Rimozione di barriera metallica esistente completa. (EURO tre/96)	ml	3,96	37.19 %
PR.U.0550.500.b	FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60 mm, altezza 2,3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero. Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri (EURO quarantasette/17)	cad	47,17	23.52 %
PR.U.0550.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	Incidenza Manodop.
PR.U.0550.540.a	In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I.			
	In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 (EURO trenta/45)	cad	30,45	6.59 %
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE			
	Per nuovo impianto Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto.			
1	Per nuovo Impianto (EURO tre/73)	mq	3,73	20.27 %
2	ARROTONDAMENTO ARROTONDAMENTO (EURO zero/80)		0,80	
3	Fornitura cavalletto in ferro 10/10 per sostegno segnale di cantiere H= 100 cm Fornitura cavalletto in ferro 10/10 per sostegno segnale di cantiere H= 100 cm (EURO venticinque/21)	cad	25,21	
4	Fornitura segnale triangolare lato 90 cm Fornitura segnale triangolare lato 90 cm in ferro 10/10 classe 1° Fornitura segnale triangolare lato 90 cm Fornitura segnale triangolare lato 90 cm in ferro 10/10 classe 1° (EURO ventinove/14)	cad	29,14	
	Fornitura segnale circolare diametro 60 cm Fornitura segnale circolare diametro 60 cm in ferro 10/10 classe 1° Fornitura segnale circolare diametro 60 cm Fornitura segnale circolare diametro 60 cm in ferro 10/10 classe 1° (EURO ventotto/45)	cad	28,45	