

FFICIO FORMAZIONE PADEESSIONALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA LICEO CLASSICO "SATRIANI" DI CASSANO IONIO (CS)

CUP F15B18005960003

ELABORATO: Stima Incidenza Manodopera

Scala

Tav. E.A.04



Provincia Di Cosenzi

PROGETTAZIONE:

DI COSENZA SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Îl Progettista e D.L.

Geom. Antonio Cinelli





Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonio Cinelli

ELIPOLIC SOMMINISTRALIZIONI REPORTO LAYORIA MISURA REPORTO SOMMANAO na SO	Num.Ord. TARIFFA	1		IMPORTI		COUTO	land ful
E. E. 1010 In the soluments termito in cataclasse of coporture plane in terminos, eseguito mediante sametili riguid il materiale iodinate su planu di giasa già peparanto, compreso materiale di confeggio ever previore, nell'acco, realizato con politicirea espassio ad di accisitore, autoestringatorie classe i. Desistà ono inferiore a 33 kg/mc spessore 21 mercanica, autoestringatorie classe i. Desistà ono inferiore a 33 kg/mc spessore 100 Converse c secossaline in allaminio montate in opera compreso perzi speciali ed ogni lafro unea e magichero per dime Dipera finitia a regolu d'attre sivilippo fino a cin 100 Converse c secossaline in allaminio montate in opera compreso perzi speciali ed ogni lafro unea e magichero per dime Dipera finitia a regolu d'attre sivilippo fino a cin 100 Converse con socio di minerio in altre dimensi in altre di politicitia del 100 Converse con socio del minerio in altre di sciali con commendante cin adiquita sistemi di finangio per la mpo di socio con cinetimente in allaministratore, miture 824/03.1 mm. avointi n' si sciali neccentimente in allaministratore, miture 824/03.1 mm. avointi n' si sciali neccentimente in altre di resistenza alla stato proviso pora asceto di strano di occurrante in visuo dei mestato politicite da trocco da 300 g/mq. spessore 1,5 mm. **TOTALE curo** **TOTALE c			Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
RE. (10.10) In information termineo in estradosso di coperture pinne ai terrazzo, eseguito mediante plantelli rigidi di materibale localusta su pinne di pinna di pi		RIPORTO					
R.E. (1101.) and interface in contract contract of the contrac		LAVORI A MISURA					
Converse e seossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi special ed ogni ultro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arie eviluppo fino a cm 100 (taglio lamirez); in alluminio da 8/10 SOMMANO m Manto impermenbile realizzate con teli di polisifiene Resibili (PPO) non contenno sui sommonti e fissato meccanicamente con adeguati sistemi di fissaggio per i lipo di supporto sottetante (tavolto in legno), unitamente ed delle patrimi di anceraggio in lumiera di accisio con rivestinento in alluminiozine, misure 82-40x1 mm, avenui n° 8 eschaires aucorete di fisseggio del masto per unamentare il valore di essistenza allo strappo, con initavo per la sode della resta della vite di unicoraggio. applicato su supporto previzo pasa a second di strado di accordo di strado di sono di strado di scordo di scordo di strado di scordo di scor	PR.E.1010.1 00.a	pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/mc: spessore 30					
R.E. (1170). I altro oncinc e magistero per due Popera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (uglio lamiren); in all'uminio da 8/10 SOMMANO m 120,60 27,310 3/293,59 1/117,51 33,93 Manto impermatible realizato con teli di poliolefine Resibili (PPO) non contenent a l'altro di condi colore bianco ad alta inflettuaza RAL 9916, salatao per tempolissione sui supporto sottestature (savultario in legno), unitamente a delle piastriane di anconzagio in lamirendi adiciacio on rivistmento in altramico delle piastriane di anconzagio applicato su supporto previa pona a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/mg: spessore I,5 mm SOMMANO mg 904,82 26,559 24/1031,11 3/662,34 17.79,85 14,01 TOTALE euro 7 TOTALE euro 34/109,95 4/779,85 14,01 TOTALE euro 9 14/109,95 14/79,8			904,82	7,499	6′785,25	0,00	
Manto impermeabile realizato con teli di poliofefine flessibili (PFO) non contenenti con di colore bianco ad alta riflettanza RAL 9016, salaton per termofusione sui sommoni e fisicio mecanicamente con adeguni sistemi di fisisaggio per il figo di supproto sottistante (austica in legno), unitamente a delle pastine di accoraggio in di supproto sottistante (austica in legno), unitamente a delle pastine di accoraggio in di strappo, con inexo per la sade della tenti dalla vive di ancoraggio, applicato su supproto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto politistere da fiocco da 300 g/mq: spessore I.5 mm SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro TOTALE euro TOTALE euro TOTALE euro	PR.E.1170.1	altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100					
R. E. 123.0.1 clorood is colore biance and alta riflettanza RAL. 9016, saldato per termendissione sui o supporto sottostante (qavoltato in legno), unitarmente a delle pisstrine di ancoraggio in lamirenti di acciazio con rivestimento in altumini di fissaggio per i tipo di supporto sottostante (qavoltato in legno), unitarmente a delle pisstrine di ancoraggio in lamirenti di acciazio con rivestimento in laminimi di acciazio con rivestimento in laminimi di acciazio con rivestimento in laminimi di constructo policitere da fiococo da 300 g/mq: spessore 1.5 mm SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA curro TOTALE curro TOTALE curro TOTALE curro	00.a		120,60	27,310	3′293,59	1′117,51	33,930
SOMMANO mq 904,82 26,559 24'031,11 3'662,34 15,24 Parziale LAVORI A MISURA euro TOTALE euro 34'109,95 4'779,85 14,01	PR.E.1230.1 20.a	cloro, di colore bianco ad alta riflettanza RAL 9016, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente con adeguati sistemi di fissaggio per il tipo di supporto sottostante (tavolato in legno), unitamente a delle piastrine di ancoraggio in lamiera di acciaio con rivestimento in alluminio/zinco, misure 82x40x1 mm, aventi nº 8 esclusive ancorette di fissaggio del manto per aumentare il valore di resistenza allo strappo, con incavo per la sede della testa della vite di ancoraggio, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere					
TOTALE curo 34'109,95 4'779,85 14,01			904,82	26,559	24′031,11	3′662,34	15,240
		Parziale LAVORI A MISURA euro			34′109,95	4′779,85	14,013
		TOTALE euro			34′109,95	4′779,85	14,013
A RIPORTARE 34'109,95 4'779,85					24/100 00	4/880.5	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			34′109,95	4'779,85	
	<u>NOTE</u>					
	Arrotondamento: 0.06 euro					
	Cosenza li, 16/11/2018					
	Il Tecnico Progettista e R.U.P. Geom. Antonio Cinelli	OSE				
		Samue Att				
	- MPIRO					
			7 T			
	***************************************				٠	
